

お取引先様用 BMSファイルレイアウト資料

第1版:2008年10月20日
第1.5版:2016年 8月 1日
第1.6版:2019年10月1日

株式会社 成城石井

改版履歴

版数	項番	項目	内容	修正日	承認	担当
第1版			初版作成(2008.10.20)			
第1.1版			商品コードの説明文の修正	2008/12/24		
第1.2版			支払法人GLN、発注者GLN、請求取引先GLNの説明文の修正 "GLN"→成城石井のGLN	2008/12/24		
第1.3版			支払の発行区分の説明文の修正 支払の請求区分の説明文の修正 コードリストの請求区分の修正	2009/1/16		
第1.4版			以下の項目の設定項目欄に説明文「<項目名>。Nullの場合もあり。」を追加 【支払】支払法人名称カナ、発注者名称カナ、 発注者GLN、請求取引先名、請求取引先カナ、計上部署名称、計上部署名称カナ、 取引先名称、取引先名称カナ 【受領】発注者名称カナ、最終納品先名称、 最終納品先名称カナ、計上部署名称、計上部署名称(カナ)、請求取引先名、 取引先名称、EOS区分、商品名、商品名カナ、規格 【発注】便No、商品名、商品名カナ、規格 【返品】発注者名称カナ、直接納品先名称、 直接納品先名称カナ、最終納品先名称、最終納品先名称カナ、計上部署名称、 計上部署名称(カナ)、取引先名称、商品名、商品名カナ、規格	2009/1/29		
第1.4版			Date型日付の説明文修正(YYYYMMDD→YYYY-MM-DD) バージョンの説明文修正(" Ver.1.1" →" 1P")	2009/2/9		
第1.5版		コードリスト T A II型項目説明	コードリスト_メッセージ項目番号187【返品・値引理由コード】の変更 分類コード「XX-X」を「XXX(右詰め)」に変更	2016/8/1		
第1.6版		コードリスト	コードリスト_メッセージ項目番号193【支払内容(個別)】を追加 2019年10月1日導入の軽減税率対応として。	2019/10/1		

目次

1. 発注データ仕様		4
2. 出荷データ仕様		8
3. 出荷梱包紐付有データ仕様		12
4. 受領データ仕様		17
5. 返品データ仕様		21
6. 支払データ仕様		25
7. コード表		27
8. 業務パターン別対応表		30

1.発注データ仕様

XMLメッセージ Order (発注)
Version : 1.1ベータ版(20071106)
Release: 20071128
xmlns:sh="http://www.unece.org/cefact/namespaces/StandardBusinessDocumentHeader"
xmlns:common="urn:SecondGenEDI:common:Japan:1"
xmlns:order="urn:SecondGenEDI:order:Japan:1"

階層			名前							流通ビジネスメッセージ標準Ver1.0		備考	必須/ 任意	繰返し	type(class)	データ属性	設定項目
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	属性	番号	名称						
sh:StandardBusinessDocument															sh:StandardBusinessDocument		
sh:StandardBusinessDocumentHeader													任意	[0..1]	sh:StandardBusinessDocumentHeader		
sh:HeaderVersion													必須	[1..1]		xsd:string	
sh:Sender													必須	[1..*]	sh:Partner		
sh:Identifier										1	送信者ID		必須	[1..1]	sh:PartnerIdentification	xsd:string	成城石井のGLN
									Authority	2	送信者ID発行元		必須	[1..1]		xsd:string	“GLN”
sh:Receiver													必須	[1..*]	sh:Partner		
sh:Identifier										3	受信者ID		必須	[1..1]	sh:PartnerIdentification	xsd:string	振分キー
									Authority	4	受信者ID発行元		必須	[1..1]		xsd:string	(JCA発注コード+ステーションCD)
																xsd:string	“CODE”
sh:DocumentIdentification													必須	[1..1]	sh:DocumentIdentification		
sh:Standard													必須	[1..1]		xsd:string	“SecondGenEDI”
sh:TypeVersion										5	バージョン		必須	[1..1]		xsd:string	“1P”
sh:InstanceIdentifier										6	インスタンスID		必須	[1..1]		xsd:string	送信者ID-受信者ID-
sh:Type										7	メッセージ種		必須	[1..1]		xsd:string	TIMESTAMP(YYYYMMDDHHMISSMLS)
sh:MultipleType													任意	[0..1]		xsd:boolean	“Order”
sh:CreationDateAndTime										8	作成日時		必須	[1..1]		xsd:dateTime	TIMESTAMP(YYYY-MM-DDTHH:MI:SS)
sh:BusinessScope													任意	[0..1]	sh:BusinessScope		
sh:Scope										9	テスト区分ID		任意/ 繰り返し	[0..*]	Scope		
sh:Type											テスト区分タイプ		必須	[1..1]		xsd:string	
sh:InstanceIdentifier											テスト区分インスタンスID		必須	[1..1]		xsd:string	
sh:Identifier											テスト区分ID		任意	[0..1]		xsd:string	
sh:Scope										10	最終送信先ID		任意/ 繰り返し	[0..*]	Scope		
sh:Type											最終送信先タイプ		必須	[1..1]		xsd:string	最終納品先タイプ。
sh:InstanceIdentifier											最終送信先インスタンスID		必須	[1..1]		xsd:string	最終納品先インスタンスID。
sh:Identifier											最終送信先ID		任意	[0..1]		xsd:string	
common:message													必須	[1..1]	common:MessageType		
entityIdentification													必須	[1..1]	common:EntityIdentificationType		
uniqueCreatorIdentification										11	メッセージ識別ID		必須	[1..1]		Text_Max80	“MSG-Order”
messageInfo													必須	[1..1]	common:MessageInformationType		
senderStationAddress										12	送信者ステーションアドレス		任意	[0..1]	common:MessaingAddressType		
ultimateReceiverStationAddress										13	最終受信者ステーションアドレス		任意	[0..1]	common:MessaingAddressType		
immediateReceiverStationAddress										14	直接受信者ステーションアドレス		任意	[0..1]	common:MessaingAddressType		
numberOfTradingDocuments										15	取引件数		任意	[0..1]		Numeric_7	
systemInfo											システム情報		任意	[0..*]	common:SystemInformationType		
key											キー		必須	[1..1]		xsd:string	
value											値		必須	[1..1]		xsd:string	
order:listOfOrders											＜発注リスト＞		＜必須＞ 繰返し	[1..*]	order:ListOfOrdersType		
contentVersion											＜XML内容バージョン＞		＜任意＞	[0..1]	common:VersionType		
version											バージョンID		必須	[1..1]		text_Max20	
documentStructureVersion											＜XML構造バージョン＞		＜任意＞	[0..1]	common:VersionType		
version											バージョンID		必須	[1..1]		text_Max20	
extensionInformation											＜拡張情報＞		＜任意＞	[0..1]	common:ExtensionInformationType		
nameSpace											ネームスペース		必須	[1..1]		text_Max80	
version											バージョン番号		必須	[1..1]		text_Max20	
payer											＜支払企業＞		＜必須＞	[1..1]	common:PartyIdentificationWithNameType		
code										21	支払法人コード		必須	[1..1]		Identifier_Num_Max13	成城石井のGLN
gln										22	支払法人GLN		必須	[1..1]	common:GlobalLocationNumberType	Identifier_Num_Max13	成城石井のGLN
name											支払法人名称		任意	[0..1]		Text_Max20	“成城石井”
name_sbcs											支払法人名称カナ		任意	[0..1]		Text_Kana_Max20	社名
buyer											＜発注者＞		＜必須＞	[1..1]	common:PartyIdentificationWithNameType		
code										23	発注者コード		必須	[1..1]		Identifier_Num_Max13	成城石井のGLN

階層					名前					流通ビジネスメッセージ標準Ver1.0		備考	必須/ 任意	繰返し	type(class)	データ属性	設定項目
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	属性	番号	名称						
					gln					24	発注者GLN		必須	[1..1]	common:GlobalLocationNumberType	Identifier_Num_Max13	成城石井のGLN
					name					25	発注者名称		任意	[0..1]		Text_Max20	“成城石井”
					name_sbcs					26	発注者名称カナ		任意	[0..1]		Text_Kana_Max20	社名
					order						<取引>		<必須> 繰返し	[1..*]	order:OrderType		
					tradeID								<必須>	[1..1]	common:TradeIdentificationType		
					tradeNumber					121	取引番号(発注・返品)		必須	[1..1]		Identifier_Num_Max10	伝票番号
					additionalTradeNumber					122	取引付属番号		任意	[0..1]		Identifier_Num_Max10	
					parties								<必須>	[1..1]	order:OrderPartyInformationType		
					shipTo						<直接納品先>		<任意>	[0..1]	common:PartyIdentificationWithNameType		
					code					27	直接納品先コード		必須	[1..1]		Identifier_Num_Max13	共配センターコード or 店コード ※業務パターン別対応表参照
					gln					28	直接納品先GLN		必須	[1..1]	common:GlobalLocationNumberType	Identifier_Num_Max13	“0”
					name					29	直接納品先名称		任意	[0..1]		Text_Max20	直接納品先名称
					name_sbcs					30	直接納品先名称カナ		任意	[0..1]		Text_Kana_Max20	直接納品先名称カナ
					receiver						<最終納品先>		<必須>	[1..1]	common:PartyIdentificationWithNameType		
					code					31	最終納品先コード		必須	[1..1]		Identifier_Num_Max13	共配センターコード or 店コード ※業務パターン別対応表参照
					gln					32	最終納品先GLN		必須	[1..1]	common:GlobalLocationNumberType	Identifier_Num_Max13	“0”
					name					33	最終納品先名称		任意	[0..1]		Text_Max20	最終納品先名称
					name_sbcs					34	最終納品先名称カナ		任意	[0..1]		Text_Kana_Max20	最終納品先名称カナ
					transferOfOwnershipLocation						<計上部署>		<必須>	[1..1]	common:PartyIdentificationWithNameType		
					code					35	計上部署コード		必須	[1..1]		Identifier_Num_Max13	共配センターコード or 店コード ※業務パターン別対応表参照
					gln					36	計上部署GLN		必須	[1..1]	common:GlobalLocationNumberType	Identifier_Num_Max13	“0”
					name						計上部署名称		任意	[0..1]		Text_Max20	計上部署名称
					name_sbcs					37	計上部署名称(カナ)		任意	[0..1]		Text_Kana_Max20	計上部署名称(カナ)
					displaySpace						<陳列場所>		<任意>	[0..1]	common:DisplayLocationIdentificationType		
					code					38	陳列場所コード		必須	[1..1]		Identifier_AINum_Max13	
					name					39	陳列場所名称		任意	[0..1]		Text_Max20	
					name_sbcs					40	陳列場所名称カナ		任意	[0..1]		Text_Kana_Max20	
					payee						<請求取引先>		<必須>	[1..1]	common:PartyIdentificationWithNameType		
					code					51	請求取引先コード		必須	[1..1]		Identifier_Num_Max13	支払先コード
					gln					52	請求取引先GLN		必須	[1..1]	common:GlobalLocationNumberType	Identifier_Num_Max13	“0”
					name					53	請求取引先名		任意	[0..1]		Text_Max20	請求取引先名
					name_sbcs					54	請求取引先名カナ		任意	[0..1]		Text_Kana_Max20	請求取引先名カナ
					seller						<取引先>		<必須>	[1..1]	common:PartyInformationWithSubSeq		
					code					55	取引先コード		必須	[1..1]		Identifier_Num_Max13	仕入先コード (取引先コード)
					gln					56	取引先GLN		必須	[1..1]	common:GlobalLocationNumberType	Identifier_Num_Max13	“0”
					name					57	取引先名称		任意	[0..1]		Text_Max20	
					name_sbcs					58	取引先名称カナ		任意	[0..1]		Text_Kana_Max20	仕入先名
					branchNumber					59	枝番		任意	[0..1]		Identifier_AINum_Max2	
					shipLocationCode					60	出荷先コード		任意	[0..1]		Identifier_AINum_Max4	
					extension								任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
					logistics						<物流関連情報>		<任意>	[0..1]	order:OrderLogisticalInformationType		
					shipFrom						<出荷場所>		<任意>	[0..1]	common:GLNPartyIdentificationType		
					gln					63	出荷場所GLN		必須	[1..1]	common:GlobalLocationNumberType	Identifier_Num_Max13	
					deliveryInstruction						<物流関連指示>		<任意>	[0..1]	common:LogisticsInstructionType		
					routeCode					175	納品経路		任意	[0..1]	common:DeliveryRouteCodeList	“Enumeration”	
					deliveryServiceCode					176	便No		任意	[0..1]	common:DeliveryServiceNumberCodeList	“Enumeration”	便No。Nullの場合もあり。
					stockTransferCode					177	通過在庫区分		任意	[0..1]	common:StockTransferCodeList	“Enumeration”	通過在庫区分 ※コード表を参照のこと
					deliveryCode					178	納品区分		任意	[0..1]	common:DeliveryConfigurationCodeList	“Enumeration”	
					extension								任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
					tradeSummary						<取引内容>		<必須>	[1..1]	order:OrderInstructionType		
					goodsMajorCategory						<商品分類>		<必須>	[1..1]	common:MajorCategoryType		
					majorCategory					87	商品分類(大)		必須	[1..1]		Identifier_AINum_Max10	部門コード
					subMajorCategory					88	商品分類(中)		必須	[1..1]		Identifier_AINum_Max10	“0”
					dates						<発注関連日付>		<必須>	[1..1]	order:OrderDateType		
					orderDate					101	発注日		必須	[1..1]		Date	発注日(YYYY-MM-DD) ※業務パターン別対応表参照
					deliveryDate					102	直接納品先納品日		任意	[0..1]		Date	直接納品先納品日(YYYY-MM-DD) ※業務パターン別対応表参照
					deliveryDateToReceiver					103	最終納品先納品日		必須	[1..1]		Date	納品日(YYYY-MM-DD) ※業務パターン別対応表参照

階層					名前					流通ビジネスメッセージ標準Ver1.0		備考	必須/ 任意	繰返し	type(class)	データ属性	設定項目			
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L8	L9	属性	番号							名称		
												transferOfOwnershipDate	106	計上日		任意	[0..1]		Date	計上日(YYYY-MM-DD) ※業務パターン別対応表参照
												campaignStartDate	107	販促開始日		任意	[0..1]		Date	
												campaignEndDate	108	販促終了日		任意	[0..1]		Date	
												validUntilDate	110	取引(発注・返品)データ有効日		任意	[0..1]		Date	
												extension				任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
												instructions		<発注指示>		<任意>	[0..1]	order:OrderTradeClassificationType		
												goodsClassificationCode	171	商品区分		任意	[0..1]	common:GoodsClassificationCodeList	“Enumeration”	商品区分 ※コード表を参照のこと
												orderClassificationCode	172	発注区分		任意	[0..1]	common:OrderClassificationCodeList	“Enumeration”	
												shipNotificationRequestCode	173	出荷データ有無区分		任意	[0..1]	common:ShipNotificationCodeList	“Enumeration”	
												privateBrandCode	181	PB区分		任意	[0..1]	common:PrivateBrandCodeList	“Enumeration”	
												temperatureCode	182	配送温度区分		任意	[0..1]	common:DeliveryTempratureCodeList	“Enumeration”	
												liquorCode	183	酒区分		任意	[0..1]	common:LiquorCodeList	“Enumeration”	
												tradeTypeCode	184	処理種別		任意	[0..1]	common:TradeTypeCodeList	“Enumeration”	伝票区分 ※コード表を参照のこと
												paperFormLessCode	186	伝票レス区分		任意	[0..1]	common:PaperFormlessCodeList	“Enumeration”	
												extension				任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
												taxInfo		<税情報>		<任意>	[0..1]	common:TaxInformationType		
												taxTypeCode	201	税区分		必須	[1..1]	common:TaxCategoryCodeListType	“Enumeration”	
												taxRate	202	税率		任意	[0..1]		Numeric_2_1	
												note				<任意>	[0..1]	common:NoteType		
												text	231	自由使用欄		任意	[0..1]		Text_Max60	
												text_sbcs	232	自由使用欄半角カナ		任意	[0..1]		Text_Kana_Max60	
												extension				任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
												totals		<取引合計>		<任意>	[0..1]	order:OrderSummaryInformationType		
												totalAmount		<金額合計>		<任意>	[0..1]	order:OrderTradeTotalAmountType		
												netPriceTotal	133	原価金額合計		任意	[0..1]		Amount_10	原価金額合計
												sellingPriceTotal	136	売価金額合計		任意	[0..1]		Amount_10	売価金額合計
												taxTotal	138	税額合計金額		任意	[0..1]		Amount_10	
												extension				任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
												totalQuantity		<数量合計>		<任意>	[0..1]	order:OrderTradeTotalQuantityType		
												itemTotal	157	数量合計		任意	[0..1]		Quantity_6	数量合計
												unitTotal	158	発注単位数量合計		任意	[0..1]		Quantity_6	発注単位数量合計
												extension				任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
												extension				任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
												lineItem		<取引明細>		<必須> 繰返し	[1..*]	order:OrderLineItemType		
												lineID		<取引明細番号>		<必須>	[1..1]	common:ItemLineNumberType		
												lineNumber	123	取引明細番号(発注・返品)		必須	[1..1]		Identifier_AINum_Max4	伝票行番号
												additionalLineNumber	124	取引付属明細番号		任意	[0..1]		Identifier_AINum_Max4	
												goodsMinorCategory		<商品分類>		<任意>	[0..1]	common:MinorCategoryType		
												minorCategory	89	商品分類(小)		任意	[0..1]		Identifier_AINum_Max10	
												detailedCategory	90	商品分類(細)		任意	[0..1]		Identifier_AINum_Max10	
												itemDeliveryInstruction				<任意>	[0..1]	common:TradeItemDeliveryInstractionType		
												scheduledDate	109	配達予定日		任意	[0..1]		Date	
												deadlineDate	111	納品期限		任意	[0..1]		Text_AINum_Max8	
												centerDeliveryInstructionCode	179	センター納品詳細指示		任意	[0..1]	common:CenterDeliveryInstructionCodeList	“Enumeration”	
												itemID		<商品情報>		<必須>	[1..1]	order:OrderTradeItemIdentificationType		
												makerCode	71	メーカーコード		任意	[0..1]		Identifier_Num_Max13	
												gtin				必須	[1..1]	common:GlobalTradingItemNumberType	Identifier_Num_Max14	商品コード:14桁固定 左0埋め+商品コード(商品コード有効桁 数に関してはコードリストー覧の 「商品コード区分」をご参照ください
													72	商品コード(GTIN)						商品コード
												orderItemCode	73	商品コード(発注用)		必須	[1..1]	common:TradeItemCodeType	Identifier_Num_Max14	商品コード
															codeType	必須	[1..1]	common:TradeItemCodeList	“Enumeration”	商品コード区分 ※コード表を参照のこと
												supplierItemCode	74	商品コード(取引先)		任意	[0..1]		Text_Kana_Max14	
												name	77	商品名		任意	[0..1]		Text_Max25	商品名。Nullの場合もあり。
												name_sbcs	78	商品名カナ		任意	[0..1]		Text_Kana_Max25	商品名カナ。Nullの場合もあり。
												extension				任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
												itemInfo		<商品追加情報>		<任意>	[0..1]	order:OrderTradeItemInformationType		
												itemSpec		<商品規格>		<任意>	[0..1]	common:TradeItemMeasurementsType		
												spec	79	規格		任意	[0..1]		Text_Max25	規格。Nullの場合もあり。
												spec_sbcs	80	規格カナ		任意	[0..1]		Text_Kana_Max25	
												color		<カラー>		<任意>	[0..1]	common:TradeItemColorDescriptionType		
												colorCode	81	カラーコード		必須	[1..1]	common:ColorCodeType	Identifier_AINum_Max10	

2. 出荷データ仕様

XMLメッセージ Shipment Notification (出荷伝票)
Version : 1.1ベータ版(20071106)
Release: 20071128
xmlns:sh="http://www.unece.org/cefact/namespaces/StandardBusinessDocumentHeader"
xmlns:common="urn:SecondGenEDI:common:Japan:1"
xmlns:deliver="urn:SecondGenEDI:deliver:Jap

階層					名前					流通ビジネスメッセージ標準Ver1.0		備考	必須/ 任意	繰返し	type(class)	データ属性	設定項目		
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	属性	番号	名称								
sh:StandardBusinessDocument															sh:StandardBusinessDocument				
sh:StandardBusinessDocumentHeader															任意	[0..1]	sh:StandardBusinessDocumentHeader		
sh:HeaderVersion															必須	[1..1]		xsd:string	
sh:Sender															必須	[1..*]	sh:Partner		
sh:Identifier											1	送信者ID			必須	[1..1]	sh:PartnerIdentification	xsd:string	取引先様のCODE
										Authority	2	送信者ID発行元			必須	[1..1]		xsd:string	“CODE”
sh:Receiver															必須	[1..*]	sh:Partner		
sh:Identifier											3	受信者ID			必須	[1..1]	sh:PartnerIdentification	xsd:string	成城石井のGLN
										Authority	4	受信者ID発行元			必須	[1..1]		xsd:string	“GLN”
sh:DocumentIdentification															必須	[1..1]	sh:DocumentIdentification		
sh:Standard															必須	[1..1]		xsd:string	“SecondGenEDI”
sh:TypeVersion											5	バージョン			必須	[1..1]		xsd:string	“1P”
sh:InstanceIdentifier											6	インスタンスID			必須	[1..1]		xsd:string	送信者ID-受信者ID- TIMESTAMP(YYYYMMDDHHMISSMLS)
sh:Type											7	メッセージ種			必須	[1..1]		xsd:string	“ShipmentNotification”
sh:MultipleType															任意	[0..1]		xsd:boolean	
sh:CreationDateAndTime											8	作成日時			必須	[1..1]		xsd:dateTime	TIMESTAMP(YYYY-MM-DDTHH:MI:SS)
sh:BusinessScope															任意	[0..1]	sh:BusinessScope		
sh:Scope											9	テスト区分ID			任意	[0..*]	Scope		
sh:Type												テスト区分タイプ			必須	[1..1]		xsd:string	
sh:InstanceIdentifier												テスト区分インスタンスID			必須	[1..1]		xsd:string	
sh:Identifier												テスト区分ID			任意	[0..1]		xsd:string	
sh:Scope											10	最終送信先ID			任意	[0..*]	Scope		
sh:Type												最終送信先タイプ			必須	[1..1]		xsd:string	
sh:InstanceIdentifier												最終送信先インスタンスID			必須	[1..1]		xsd:string	
sh:Identifier												最終送信先ID			任意	[0..1]		xsd:string	
common:message															必須	[1..1]	common:MessageType		
entityIdentification															必須	[1..1]	common:EntityIdentificationType		
uniqueCreatorIdentification											11	メッセージ識別ID			必須	[1..1]		Code_AINum_Max80	“MSG-ShipmentNotification”
messageInfo															必須	[1..1]	common:MessageInformationType		
senderStationAddress											12	送信者ステーションアドレス			任意	[0..1]	common:MessaingAddressType		
ultimateReceiverStationAddress											13	最終受信者ステーションアドレス			任意	[0..1]	common:MessaingAddressType		
immediateReceiverStationAddress											14	直接受信者ステーションアドレス			任意	[0..1]	common:MessaingAddressType		
numberOfTradingDocuments											15	取引件数			任意	[0..1]		Numeric_7	
systemInfo												システム情報			任意	[0..*]	common:SystemInformationType		
key												キー			必須	[1..1]		xsd:string	
value												値			必須	[1..1]		xsd:string	
deliver:listOfShipmentNotifications												<出荷リスト>		<必須> 繰返し	[1..*]	deliver:ListOfDespatchAdvicesType			
contentVersion												<XML内容バージョン>		<任意>	[0..1]	common:VersionType			
version												バージョンID		必須	[1..1]		text_Max20		
documentStructureVersion												<XML構造バージョン>		<任意>	[0..1]	common:VersionType			
version												バージョンID		必須	[1..1]		text_Max20		
extensionInformation												<拡張情報>		<任意>	[0..1]	common:ExtensionInformationType			
namespace												ネームスペース		必須	[1..1]		text_Max40		
version												バージョン番号		必須	[1..1]		text_Max20		
payer												<支払企業>		<必須>	[1..1]	common:PartyIdentificationWithNameType			
code											21	支払法人コード		必須	[1..1]		Identifier_Num_Max13	成城石井のGLN	
gln											22	支払法人GLN		必須	[1..1]		Identifier_Num_Max13	成城石井のGLN	
name												支払法人名称		任意	[0..1]		Text_Max20		
name_sbcs												支払法人名称カナ		任意	[0..1]		Text_Kana_Max20		
buyer												<発注者>		<必須>	[1..1]	common:PartyIdentificationWithNameType			
code											23	発注者コード		必須	[1..1]		Identifier_Num_Max13	成城石井のGLN	
gln											24	発注者GLN		必須	[1..1]	common:GlobalLocationNumberType	Identifier_Num_Max13	成城石井のGLN	
name											25	発注者名称		任意	[0..1]		Text_Max20		

階層										名前		流通ビジネスメッセージ標準Ver1.0		備考	必須/ 任意	繰返し	type(class)	データ属性	設定項目
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L8	L9	属性	番号	名称							
												name sbcs	26	発注者名称カナ	任意	[0..1]		Text_Kana_Max20	
												shipment		<取引>	<必須> 繰返し	[1..*]	deliver:DespatchAdviceType		
												tradeID		<取引番号>	<必須>	[1..1]	common:TradeIdentificationType		
												tradeNumber	121	取引番号(発注・返品)	必須	[1..1]		Identifier_Num_Max10	伝票番号
												additionalTradeNumber	122	取引付属番号	任意	[0..1]		Identifier_Num_Max10	
												parties		<出荷関連企業情報>	<必須>	[1..1]	deliver:ShipmentTradePartyInformationType		
												shipTo		<直接納品先>	<任意>	[1..1]	common:PartyIdentificationWithNameType		
												code	27	直接納品先コード	必須	[1..1]		Identifier_Num_Max13	直接納品先コード
												gln	28	直接納品先GLN	必須	[1..1]	common:GlobalLocationNumberType	Identifier_Num_Max13	"0"
												name	29	直接納品先名称	任意	[0..1]		Text_Max20	
												name_sbcs	30	直接納品先名称カナ	任意	[0..1]		Text_Kana_Max20	
												receiver		<最終納品先>	<必須>	[1..1]	common:PartyIdentificationWithNameType		
												code	31	最終納品先コード	必須	[1..1]		Identifier_Num_Max13	店コード
												gln	32	最終納品先GLN	必須	[1..1]	common:GlobalLocationNumberType	Identifier_Num_Max13	"0"
												name	33	最終納品先名称	任意	[0..1]		Text_Max20	
												name_sbcs	34	最終納品先名称カナ	任意	[0..1]		Text_Kana_Max20	店名
												transferOfOwnershipLocation		<計上部署>	<必須>	[1..1]	common:PartyIdentificationWithNameType		
												code	35	計上部署コード	必須	[1..1]		Identifier_Num_Max13	計上部署コード
												gln	36	計上部署GLN	必須	[1..1]	common:GlobalLocationNumberType	Identifier_Num_Max13	"0"
												name		計上部署名称	任意	[1..1]		Text_Max20	
												name_sbcs	37	計上部署名称(カナ)	任意	[0..1]		Text_Kana_Max20	
												displaySpace		<陳列場所>	<任意>	[0..1]	common:DisplayLocationIdentificationType		
												code	38	陳列場所コード	必須	[1..1]		Identifier_AINum_Max13	
												name	39	陳列場所名称	任意	[0..1]		Text_Max20	
												name_sbcs	40	陳列場所名称カナ	任意	[0..1]		Text_Kana_Max20	
												payee		<請求取引先>	<必須>	[1..1]	common:PartyIdentificationWithNameType		
												code	51	請求取引先コード	必須	[1..1]		Identifier_Num_Max13	"0"
												gln	52	請求取引先GLN	必須	[1..1]	common:GlobalLocationNumberType	Identifier_Num_Max13	"0"
												name	53	請求取引先名	任意	[0..1]		Text_Max20	
												name_sbcs	54	請求取引先名カナ	任意	[0..1]		Text_Kana_Max20	
												seller		<取引先>	<必須>	[1..1]	common:PartyInformationWithSubSeq		
												code	55	取引先コード	必須	[1..1]		Identifier_Num_Max13	取引先コード
												gln	56	取引先GLN	必須	[1..1]	common:GlobalLocationNumberType	Identifier_Num_Max13	"0"
												name	57	取引先名称	任意	[0..1]		Text_Max20	
												name_sbcs	58	取引先名称カナ	任意	[0..1]		Text_Kana_Max20	取引先名称カナ
												branchNumber	59	枝番	任意	[0..1]		Identifier_AINum_Max2	
												shipLocationCode	60	出荷先コード	任意	[0..1]		Identifier_AINum_Max4	
												extension			任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
												logistics		<物流関連情報>	<任意>	[0..1]	deliver:DeliverLogisticalInformationType		
												shipFrom		<出荷元>	<任意>	[0..1]	common:GLNPartyIdentificationType		
												gln	63	出荷場所GLN	必須	[1..1]	common:GlobalLocationNumberType	Identifier_Num_Max13	
												deliveryInstruction		<出荷指示>	<任意>	[0..1]	common:LogisticsInstructionType		
												routeCode	175	納品経路	任意	[0..1]	common:DeliveryRouteCodeList	"Enumeration"	
												deliveryServiceCode	176	便No	任意	[0..1]	common:DeliveryServiceNumberCodeList	"Enumeration"	便区分 ※コード表を参照のこと
												stockTransferCode	177	通過在庫区分	任意	[0..1]	common:StockTransferCodeList	"Enumeration"	
												deliveryCode	178	納品区分	任意	[0..1]	common:DeliveryConfigurationCodeList	"Enumeration"	
												makerCodeForReceiving	64	入荷管理用メーカーコード	任意	[0..1]		Identifier_Num_Max13	
												deliverySlipNumber	125	センター納品書番号	任意	[0..1]		identifier_Num_Max10	
												extension			任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
												tradeSummary		<取引内容>	<必須>	[1..1]	deliver:ShipmentInstructionType		
												goodsMajorCategory		<商品分類>	<必須>	[1..1]	common:MajorCategoryType		
												majorCategory	87	商品分類(大)	必須	[1..1]		Identifier_AINum_Max10	部門コード
												subMajorCategory	88	商品分類(中)	必須	[1..1]		Identifier_AINum_Max10	"0"
												dates		<発注関連日>	<必須>	[1..1]	deliver:ShipmentDateInformationType		
												orderDate	101	発注日	必須	[1..1]		Date	発注日(YYYY-MM-DD)
												deliveryDate	102	直接納品先納品日	任意	[0..1]		Date	直接納品先納品日(YYYY-MM-DD)
												deliveryDateToReceiver	103	最終納品先納品日	必須	[1..1]		Date	最終納品先納品日(YYYY-MM-DD)
												revisedDeliveryDate	104	訂正後直接納品先納品日	任意	[0..1]		Date	
												transferOfOwnershipDate	106	計上日	任意	[0..1]		Date	計上日(YYYY-MM-DD)
												campaignStartDate	107	販促開始日	任意	[0..1]		Date	
												campaignEndDate	108	販促終了日	任意	[0..1]		Date	
												extension			任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
												instructions		<取引区分>	<任意>	[0..1]	deliver:DeliverTradeClassificationType		

階層					名前					流通ビジネスメッセージ標準Ver1.0		備考	必須/ 任意	繰返し	type(class)	データ属性	設定項目
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	属性	番号	名称						
						goodsClassificationCode				171	商品区分		任意	[0..1]	common:GoodsClassificationCodeList	"Enumeration"	"01" ※コード表を参照のこと
						orderClassificationCode				172	発注区分		任意	[0..1]	common:OrderClassificationCodeList	"Enumeration"	
						shipNotificationRequestCode				173	出荷データ有無区分		任意	[0..1]	common:ShipNotificationCodeList	"Enumeration"	
						eosCode				174	EOS区分		任意	[0..1]	common:EOSCodeList	"Enumeration"	手書き区分 ※コード表を参照のこと
						privateBrandCode				181	PB区分		任意	[0..1]	common:PrivateBrandCodeList	"Enumeration"	
						temperatureCode				182	配送温度区分		任意	[0..1]	common:DeliveryTemperatureCodeList	"Enumeration"	
						liquorCode				183	酒区分		任意	[0..1]	common:LiquorCodeList	"Enumeration"	
						tradeTypeCode				184	処理種別		任意	[0..1]	common:TradeTypeCodeList	"Enumeration"	伝票区分 ※コード表を参照のこと
						paperFormLessCode				186	伝票レス区分		任意	[0..1]	common:PaperFormlessCodeList	"Enumeration"	
						extension							任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
						taxInfo					<税情報>		<任意>	[0..1]	common:TaxInformationType		
						taxTypeCode				201	税区分		必須	[1..1]	common:TaxCategoryCodeType		
						taxRate				202	税率		任意	[0..1]		Numeric_2_1	
						note					<コメント>		<任意>	[0..1]	common:NoteType		
						text				231	自由使用欄		任意	[0..1]		Text_Max60	
						text_sbcs				232	自由使用欄半角カナ		任意	[0..1]		Text_Kana_Max60	
						extension							任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
						totals					<取引合計>		<任意>	[0..1]	deliver:ShipmentTradeSummaryInformationType		
						totalAmount					<金額合計>		<任意>	[1..1]	deliver:ShipmentTradeTotalAmountType		
						netPriceTotal				133	原価金額合計		任意	[0..1]			
						sellingPriceTotal				136	売価金額合計		任意	[0..1]		Amount_10	
						taxTotal				138	税額合計金額		任意	[0..1]		Amount_10	
						extension							任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
						totalQuantity					<数量合計>		<任意>	[0..1]	deliver:ShipmentTradeTotalQuantityType		
						itemTotal				157	数量合計		任意	[0..1]		Quantity_6	
						unitTotal				158	発注単位数量合計		任意	[0..1]		Quantity_6	
						extension							任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
						extension							任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
						lineItem					<取引明細>		<必須> 繰返し	[1..*]	deliver:DespatchItemType		
						lineID					<明細番号>		<必須>	[1..1]	common:ItemLineNumberType		
						lineNumber				123	取引明細番号(発注・返品)		必須	[1..1]		Identifier_AINum_Max4	伝票行番号
						additionalLineNumber				124	取引付属明細番号		任意	[0..1]		Identifier_AINum_Max4	
						goodsMinorCategory					<商品分類>		<任意>	[0..1]	common:MinorCategoryType		
						minorCategory				89	商品分類(小)		任意	[0..1]		Identifier_AINum_Max10	
						detailedCategory				90	商品分類(細)		任意	[0..1]		Identifier_AINum_Max10	
						itemDeliveryInstruction					<配送指示>		<任意>	[0..1]	common:TradeItemDeliveryInstructionType		
						scheduledDate				109	配達予定日		任意	[0..1]		Date	
						deadlineDate				111	納品期限		任意	[0..1]		Text_AINum_Max8	
						centerDeliveryInstructionCode				179	センター納品詳細指示		任意	[0..1]	common:CenterDeliveryInstructionCodeList	"Enumeration"	
						itemID					<商品>		<必須>	[1..1]	deliver:ShipmentTradeItemIdentificationType		
						makerCode				71	メーカーコード		任意	[0..1]		Identifier_Num_Max13	
						gtin							必須		common:GlobalTradingItemNumberType	Identifier_Num_Max14	商品コード:14桁固定 左0埋め+商品コード(商品コード有効桁数に関してはコードリスト一覧の「商品コード区分」をご参照ください
										72	商品コード(GTIN)			[1..1]			
						orderItemCode				73	商品コード(発注用)		必須	[1..1]	common:TradeItemCodeType	Identifier_Num_Max14	商品コード
								codeType		75	商品コード区分		必須	[1..1]	common:TradeItemCodeList	"Enumeration"	"999" ※コード表を参照のこと
						supplierItemCode				74	商品コード(取引先)		任意	[0..1]		Text_Kana_Max14	
						name				77	商品名		任意	[0..1]		Text_Max25	
						name_sbcs				78	商品名カナ		任意	[0..1]		Text_Kana_Max25	商品名
						extension							任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
						itemInfo					<追加商品情報>		<任意>	[0..1]	deliver:ShipmentTradeItemInformationType		
						itemSpec					<商品規格>		<任意>	[0..1]	common:TradeItemMeasurementsType		
						spec				79	規格		任意	[0..1]		Text_Max25	
						spec_sbcs				80	規格カナ		任意	[0..1]		Text_Kana_Max25	
						color					<カラー>		<任意>	[0..1]	common:TradeItemColorDescriptionType		
						colorCode				81	カラーコード		必須	[1..1]	common:ColorCodeType	Identifier_AINum_Max10	
						description				83	カラー名称		任意	[0..1]		Text_Max20	
						description_sbcs				84	カラー名称カナ		任意	[0..1]		Text_Kana_Max20	
						size					<サイズ>		<任意>	[0..1]	common:TradeItemSizeDescriptionType		

階層					名前					流通ビジネスメッセージ標準Ver1.0	備考	必須/ 任意	繰返し	type(class)	データ属性	設定項目
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	属性	番号	名称					
										82	サイズコード	必須	[1..1]	common:SizeCodeType	Identifier_AINum_Max10	
										85	サイズ名称	任意	[0..1]		Text_Max30	
										86	サイズ名称カナ	任意	[0..1]		Text_Kana_Max30	
												任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
											＜商品価格情報＞	＜必須＞	[1..1]	deliver:DeliverTradeItemAmountType		
										132	原価金額	＜必須＞	[1..1]	common:TradeItemNetPriceType	Amount_10	原価金額
										131	原単価	必須	[1..1]		Amount_8_2	原単価
										135	売価金額	＜必須＞	[1..1]	common:TradeItemSellingPriceType	Amount_10	売価金額
										134	売単価	必須	[1..1]		Amount_10	売単価
										137	税額	＜任意＞	[0..1]	common:TradeItemTaxType	Amount_10	
												任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
											＜数量情報＞	＜必須＞	[1..1]	deliver:ShipmentQuantityInformationType		
										152	発注単位	必須	[1..1]		Numeric_4	入数
										154	発注単位コード	必須	[1..1]	common:UnitOfMeasureCodeList	"Enumeration"	"00" ※コード表を参照のこと
										155	発注荷姿コード	任意	[0..1]	common:PackagingCodeListType	"Enumeration"	
											＜発注数量＞	＜必須＞	[1..1]	deliver:DeliverOrderItemQuantityType		
										151	発注数量(バラ)	必須	[1..1]		Quantity_6_1	数量
										153	発注数量(発注単位数)	必須	[1..1]		Quantity_6	発注単位数
												任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
											＜出荷数量＞	＜必須＞	[1..1]	deliver:DeliverShipmentItemQuantityType		
										159	出荷数量(バラ)	必須	[1..1]		Quantity_6_1	出荷数量(バラ)
										160	出荷数量(発注単位数)	任意	[0..1]		Quantity_6	
												任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
											＜欠品情報＞	＜必須＞	[1..1]	deliver:ShipmentStockOutInformationType		
										165	欠品数量(バラ数)	必須	[1..1]		Quantity_6_1	"0"
										166	欠品数量(発注単位数)	任意	[0..1]		Quantity_6	
										197	欠品区分	任意	[0..1]	common:StockOutReasonCodeList	"Enumeration"	欠品区分 ※コード表を参照のこと
												任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
												任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
											＜出荷荷姿情報＞	＜任意＞ 繰返し	[0..*]	deliver:ShipmentPackageInformationType		
										76	ITFコード(集合包装GTIN)	必須	[1..1]		Identifier_Num_Max16	
										156	出荷荷姿コード	必須	[1..1]	common:PackageIndicatorCodeList		
										161	出荷数量(出荷荷姿数)	必須	[1..1]		Quantity_6	
											＜内包物情報＞	＜任意＞	[0..1]	deliver:ShipmentPackageContentInformationType		
										112	賞味期限日	任意	[0..1]		Date	
										113	製造日	任意	[0..1]		Date	
										126	製造番号	任意	[0..1]		Identifier_AINum_Max16	
												任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
												任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
												任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
												任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
												任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
												任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	

3. 出荷梱包紐付け有りデータ仕様

XMLメッセージ: Package Shipment Notification (出荷梱包(紐付けあり))
Version : 1.1ベータ版(20071106)
Release: 20071128
xmlns:sh="http://www.unece.org/cefact/namespaces/StandardBusinessDocumentHeader"
xmlns:common="urn:SecondGenEDI:common:Japan:1"
xmlns:deliver="urn:SecondG

階層			名前					流通ビジネスメッセージ標準 Ver1.0		備考	必須/ 任意	繰返し	type(class)	データ属性	設定項目				
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	属性							番号	名称		
sh:StandardBusinessDocument															sh:StandardBusinessDocument				
sh:StandardBusinessDocumentHeader															sh:StandardBusinessDocumentHeader				
sh:HeaderVersion															任意	[0..1]			
sh:Sender															必須	[1..1]	xsd:string		
sh:Identifier												1	送信者ID		必須	[1..*]	sh:Partner		
										Authority		2	送信者ID発行元		必須	[1..1]	sh:PartnerIdentification	xsd:string	取引先様のCODE
sh:Receiver															必須	[1..1]		xsd:string	
sh:Identifier												3	受信者ID		必須	[1..*]	sh:Partner		
										Authority		4	受信者ID発行元		必須	[1..1]	sh:PartnerIdentification	xsd:string	成城石井のGLN
sh:DocumentIdentification															必須	[1..1]	sh:DocumentIdentification	xsd:string	“GLN”
sh:Standard															必須	[1..1]		xsd:string	“SecondGenEDI”
sh:TypeVersion												5	バージョン		必須	[1..1]		xsd:string	“1P”
sh:InstanceIdentifier												6	インスタンスID		必須	[1..1]		xsd:string	送信者ID-受信者ID- TIMESTAMP(YYYYMMDDHHMISSML
sh:Type												7	メッセージ種		必須	[1..1]		xsd:string	“PackageShipmentNotification”
sh:MultipleType															任意	[0..1]		xsd:boolean	
sh:CreationDateAndTime												8	作成日時		必須	[1..1]		xsd:date Time	TIMESTAMP(YYYY-MM-
sh:BusinessScope															任意	[0..1]	sh:BusinessScope		
sh:Scope												9	テスト区分ID		任意	[0..*]	Scope		
															必須	[1..1]		xsd:string	
sh:Type													テスト区分タイプ		必須	[1..1]		xsd:string	
sh:InstanceIdentifier													テスト区分インスタンスID		必須	[1..1]		xsd:string	
sh:Identifier													テスト区分ID		任意	[0..1]		xsd:string	
sh:Scope												10	最終送信先ID		任意	[0..*]	Scope		
sh:Type													最終送信先タイプ		必須	[1..1]		xsd:string	
sh:InstanceIdentifier													最終送信先インスタンスID		必須	[1..1]		xsd:string	
sh:Identifier													最終送信先ID		任意	[0..1]		xsd:string	
common:message															必須	[1..1]	common:MessageType		
entityIdentification															必須	[1..1]	common:EntityIdentificationType		
uniqueCreatorIdentification												11	メッセージ識別ID		必須	[1..1]		Code_AINum_Max80	“MSG-
messageInfo															必須	[1..1]	common:MessageInformationType		
senderStationAddress												12	送信者ステーションアドレス		任意	[0..1]	common:MessaingAddressType	Identifier_AINum_8	
ultimateReceiverStationAddress												13	最終受信者ステーションアドレス		任意	[0..1]	common:MessaingAddressType	Identifier_AINum_8	
immediateReceiverStationAddress												14	直接受信者ステーションアドレス		任意	[0..1]	common:MessaingAddressType	Identifier_AINum_8	
numberOfTradingDocuments												15	取引件数		任意	[0..1]		Numeric_7	
systemInfo													システム情報		任意	[0..*]	common:SystemInformationType		
key													キー		必須	[1..1]		xsd:String	
value													値		必須	[1..1]		xsd:String	
deliver:listOfPackageShipments													<出荷梱包リスト>		<必須> 繰返し	[1..*]	deliver:ListOfPackageDespatchAdvicesType		
contentVersion													<XML内容バージョン>		<任意>	[0..1]	common:VersionType		
version													バージョンID		必須	[1..1]		text_Max20	
documentStructureVersion													<XML構造バージョン>		<任意>	[0..1]	common:VersionType		
version													バージョンID		必須	[1..1]		text_Max20	
extensionInformation													<拡張情報>		<任意>	[0..1]	common:ExtensionInformationType		
namespace													ネームスペース		必須	[1..1]		text_Max80	
version													バージョン番号		必須	[1..1]		text_Max20	
parties													<出荷梱包関連企業情報>		<必須>	[1..1]	deliver:PackageTradePartyInformationType		
payee													<請求取引先>		<必須>	[1..1]	common:PartyIdentificationWithNameType		
code												51	請求取引先コード		必須	[1..1]		Identifier_Num_Max13	成城石井のGLN
gln												52	請求取引先GLN		必須	[1..1]	common:GlobalLocationNumberType	Identifier_Num_Max13	成城石井のGLN
name												53	請求取引先名		任意	[0..1]		Text_Max20	
name_sbcs												54	請求取引先名カナ		任意	[0..1]		Text_Kana_Max20	
seller													<取引先>		<必須>	[1..1]	common:PartyInformationWithSubSeq		
code												55	取引先コード		必須	[1..1]		Identifier_Num_Max13	取引先CD

階層					名前					流通ビジネスメッセージ標準Ver1.0		備考	必須/ 任意	繰返し	type(class)	データ属性	設定項目
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	属性	番号	名称						
						gln				56	取引先GLN		必須	[1..1]	common:GlobalLocationNumberType	Identifier_Num_Max13	“0”
						name				57	取引先名称		任意	[0..1]		Text_Max20	取引先略称(漢字)
						name_sbcs				58	取引先名称カナ		任意	[0..1]		Text_Kana_Max20	
						branchNumber				59	枝番		任意	[0..1]		Identifier_AINum_Max2	
						shipLocationCode				60	出荷先コード		任意	[0..1]		Identifier_AINum_Max4	
						shipTo					＜直接納品先＞		＜任意＞	[0..1]	common:PartyIdentificationWithNameType		
						code				27	直接納品先コード		必須	[1..1]		Identifier_Num_Max13	店舗CD
						gln				28	直接納品先GLN		必須	[1..1]	common:GlobalLocationNumberType	Identifier_Num_Max13	“0”
						name				29	直接納品先名称		任意	[0..1]		Text_Max20	店舗略称(漢字)
						name_sbcs				30	直接納品先名称カナ		任意	[0..1]		Text_Kana_Max20	
						extension							任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
						logistics					＜物流関連指示＞		＜必須＞	[1..1]	deliver:PackageDeliveryLogisticalInformationTyp		
						shipFrom					＜出荷元＞		＜任意＞	[0..1]	common:GLNPartyIdentificationType		
						gln				63	出荷場所GLN		必須	[1..1]	common:GlobalLocationNumberType	Identifier_Num_Max13	
						contactInfo					＜問合せ先＞		＜任意＞	[0..1]	deliver:PackageDeliveryContactInformationTYpe		
						name				218	担当者		任意	[0..1]		common:Text_Max10	担当者名
						name_sbcs				219	担当者カナ		任意	[0..1]		common:Text_kana_Max10	
						telephone				220	連絡先(TEL)		任意	[0..1]		common:Text_Max12	直通電話番号
						fax				221	連絡先(FAX)		任意	[0..1]		common:Text_Max12	直通FAX番号
						extension							任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
						deliverySlipNumber				125	センター納品書番号		任意	[0..1]		Identifier_Num_Max10	
						totalPackages				213	出荷総梱包数		必須	[1..1]		Quantity_6	出荷総梱包数
						deliveryServiceCode				176	便No		任意	[0..1]	common:DeliveryServiceNumberCodeList	“Enumeration”	便区分 ※コード表を参照のこと
						extension							任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
						dates					＜出荷関連日情報＞		＜必須＞	[1..1]	deliver:PackageShipmentDateInformation		
						shipDate				211	取引先出荷日		必須	[1..1]		DateType	取引先出荷日(YYYY-MM-DD)
						deliveryDate				102	直接納品先納品日		任意	[0..1]		DateType	直接納品先納品日(YYYY-MM-DD)
						revisedDeliveryDate				104	訂正後直接納品先納品日		任意	[0..1]		DateType	
						extension							任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
						packageShipmentByReceiver					＜発注元別出荷梱包リスト＞		＜必須＞ 繰返し	[1..*]	deliver:ListOfPackageDespatchAdvicesByReceiverType		
						buyer					＜発注者＞		＜必須＞	[1..1]	common:PartyIdentificationWithNameType		
						code				23	発注者コード		必須	[1..1]		Identifier_Num_Max13	成城石井のGLN
						gln				24	発注者GLN		必須	[1..1]	common:GlobalLocationNumberType	Identifier_Num_Max13	“GLN”
						name				25	発注者名称		任意	[1..1]		Text_Max20	
						name_sbcs				26	発注者名称カナ		任意	[0..1]		Text_Kana_Max20	
						receiver					＜最終納品先＞		＜必須＞	[1..1]	common:PartyIdentificationWithNameType		
						code				31	最終納品先コード		必須	[1..1]		Identifier_Num_Max13	最終納品先コード
						gln				32	最終納品先GLN		必須	[1..1]	common:GlobalLocationNumberType	Identifier_Num_Max13	“0”
						name				33	最終納品先名称		任意	[0..1]		Text_Max20	店舗略称(漢字)
						name_sbcs				34	最終納品先名称カナ		任意	[0..1]		Text_Kana_Max20	
						containerNumber				215	カゴテナNO		任意	[0..1]		Identifier_Num_Max36	
						packageInfo					＜出荷梱包内容＞		＜任意＞ 繰返し	[0..*]	deliver:PackageDespatchAdviceType		
						parentPackageNumber				216	親梱包NO		任意	[0..1]		Identifier_Num_Max36	
						packageNumber				217	梱包NO		必須	[1..1]		Identifier_Num_Max36	梱包NO
						displaySpace					＜陳列場所＞		＜任意＞	[0..1]	common:DisplayLocationIdentificationType		
						code				38	陳列場所コード		必須	[1..1]		Identifier_AINum_Max13	
						name				39	陳列場所名称		任意	[0..1]		Text_Max20	
						name_sbcs				40	陳列場所名称カナ		任意	[0..1]		Text_Kana_Max20	
						campaignStartDate				107	販促開始日		任意	[0..1]		Date	
						itemInfo					＜取引明細＞		＜必須＞ 繰返し	[1..*]	deliver:PackageDespatchItemType		
						tradeLineID					＜取引番号＞		＜必須＞	[1..1]	deliver:PackageTradeIdentificationType		
						tradeNumber				121	取引番号(発注・返品)		必須	[1..1]		Identifier_Num_Max10	発注伝票NO
						lineNumber				123	取引明細番号(発注・返品)		必須	[1..1]		Identifier_AINum_Max4	発注伝票行NO
						extension							任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
						orderDate				101	発注日		必須	[1..1]		DateType	発注日(YYYY-MM-DD)
						deliveryDateToReceiver				103	最終納品先納品日		必須	[1..1]		DateType	納品予定日(YYYY-MM-DD)
						itemID					＜商品＞		＜必須＞	[1..1]	deliver:PackageTradeItemIdentificationType		
						gtin				72	商品コード(GTIN)		必須	[1..1]	common:GlobalTradingItemNumberType	Identifier_Num_Max14	商品コード:14桁固定 左0埋め+商品コード(商品コード有効桁数に関してはコードリスト一覧の「商品コード区分」をご参照ください)

階層					名前					流通ビジネスメッセージ標準Ver1.0		備考	必須/ 任意	繰返し	type(class)	データ属性	設定項目		
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	属性	番号	名称								
									orderItemCode		73	商品コード(発注用)		必須	[1..1]	common:TradeItemCodeType	Identifier_Num_Max14	商品コード	
										codeType	75	商品コード区分		必須	[1..1]	common:TradeItemCodeList	"Enumeration"	"999"	※コード表を参照のこと
									supplierItemCode		74	商品コード(取引先)		任意	[0..1]		Text_Kana_Max14		
									extension					任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any		
									goodsCategory			<商品分類>		<必須>	[1..1]	deliver:PackageItemCategoryType			
									majorCategory		87	商品分類(大)		必須	[1..1]		Identifier_AINum_Max10	DPTCD	
									subMajorCategory		88	商品分類(中)		必須	[1..1]		Identifier_AINum_Max10	"0"	
									minorCategory		89	商品分類(小)		任意	[0..1]		Identifier_AINum_Max10		
									detailedCategory		90	商品分類(細)		任意	[0..1]		Identifier_AINum_Max10		
									extension					任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any		
									containedItemAttribute			<追加商品情報>		<任意>	[0..1]	deliver:PackageContentInformationType			
									sellByDate		112	賞味期限日		任意	[0..1]		DateType		
									productionDate		113	製造日		任意	[0..1]		DateType		
									lotNumber		126	製造番号		任意	[0..1]		Identifier_AINum_Max16		
									extension					任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any		
									instructions			<取引区分>		<任意>	[0..1]	deliver:PackageTradeClassificationType			
									goodsClassificationCode		171	商品区分		任意	[0..1]	common:GoodsClassificationCodeList	"Enumeration"		
									orderClassificationCode		172	発注区分		任意	[0..1]	common:OrderClassificationCodeList	"Enumeration"		
									eosCode		174	EOS区分		任意	[0..1]	common:EOSCodeList	"Enumeration"		
									tradeTypeCode		184	処理種別		任意	[0..1]	common:TradeTypeCodeList	"Enumeration"	伝票区分 ※コード表を参照のこと	
									extension					任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any		
									quantities			<数量情報>		<必須>	[1..1]	deliver:PackageQuantityInformationType			
									unitMultiple		152	発注単位		必須	[1..1]		Numeric_4	発注単位	
									unitOfMeasure		154	発注単位コード		必須	[1..1]	common:UnitOfMeasureCodeList	"Enumeration"	"00"	
									orderQuantity			<発注数量>		<必須>	[1..1]	deliver:PackageItemQuantityType			
									quantity		151	発注数量(バラ)		必須	[1..1]		Quantity_6_1	発注数量(バラ)	
									numOfOrderUnits		153	発注数量(発注単位数)		任意	[0..1]		Quantity_6	発注数量(発注単位数)	
									extension					任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any		
									shipmentQuantity			<出荷数量>		<必須>	[1..1]	deliver:PackageItemQuantityType			
									quantity		159	出荷数量(バラ)		必須	[1..1]		Quantity_6_1	出荷数量(バラ数)	
									numOfOrderUnits		160	出荷数量(発注単位数)		任意	[0..1]		Quantity_6	出荷数量(発注単位数)	
									extension					任意	[0..1]		##any		
									extension					任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any		
									amounts			<商品価格情報>		<必須>	[1..1]	deliver:PackageTradeItemPriceType			
									netPrice			<原価>		<必須>	[1..1]	deliver:PackageTradeItemNetPriceType			
									unitNetPrice		131	原単価		必須	[1..1]		Amount_8_2	原価	
									sellingPrice			<売価>		<任意>	[0..1]	deliver:PackageTradeItemSellingPriceType			
									unitSellingPrice		134	売単価		必須	[1..1]		Amount_10	売価	
									extension					任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any		
									extension					任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any		
									extension					任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any		
									itfInfo			<ITF情報>		<任意>	[0..*]	deliver:ITFPackageDespatchAdviceType			
									itfCode		76	ITFコード(集合包装GTIN)		必須	[1..1]		Identifier_Num_Max16		
									numOfItemsInPackage		214	ITF入数(集合包装GTIN入		任意	[0..1]		Quantity_4		
									numOfPackages		212	出荷ケース数		必須	[1..1]		Quantity_6		
									displaySpace			<陳列場所>		<任意>	[0..1]	common:DisplayLocationIdentificationType			
									code		38	陳列場所コード		必須	[1..1]		Identifier_AINum_Max13		
									name		39	陳列場所名称		任意	[0..1]		Text_Max20		
									name_sbcs		40	陳列場所名称カナ		任意	[0..1]		Text_Kana_Max20		
									campaignStartDate		107	販促開始日		任意	[0..1]		DateType		
itemInfo			<取引明細>		<必須>	[1..1]	deliver:PackageDespatchItemType												
tradeLineID			<取引番号>		<必須>	[1..1]	deliver:PackageTradeIdentificationType												
tradeNumber		121	取引番号(発注・返品)		必須	[1..1]		Identifier_Num_Max10											
lineNumber		123	取引明細番号(発注・返品)		必須	[1..1]		Identifier_AINum_Max4											
extension					任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any											
orderDate		101	発注日		必須	[1..1]		DateType											
deliveryDateToReceiver		103	最終納品先納品日		必須	[1..1]		DateType											
itemID			<商品>		<必須>	[1..1]	deliver:PackageTradeItemIdentificationType												
gtin		72	商品コード(GTIN)		必須	[1..1]	common:GlobalTradingItemNumberType	Identifier_Num_Max14											
orderItemCode		73	商品コード(発注用)		必須	[1..1]	common:TradeItemCodeType	Identifier_Num_Max14											
	codeType	75	商品コード区分		必須	[1..1]	common:TradeItemCodeList	"Enumeration"											
supplierItemCode		74	商品コード(取引先)		任意	[0..1]		Identifier_AINum_Max14											
extension					任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any											

階層					名前					流通ビジネスメッセージ標準Ver1.0	備考	必須/ 任意	繰返し	type(class)	データ属性	設定項目
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	属性	番号						
						goodsCategory						<必須>	[1..1]	deliver:PackageItemCategoryType		
						majorCategory				87	商品分類(大)	必須	[1..1]		Identifier_AINum_Max10	
						subMajorCategory				88	商品分類(中)	必須	[1..1]		Identifier_AINum_Max10	
						minorCategory				89	商品分類(小)	任意	[0..1]		Identifier_AINum_Max10	
						detailedCategory				90	商品分類(細)	任意	[0..1]		Identifier_AINum_Max10	
						extension						任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
						containedItemAttribute						<任意>	[0..1]	deliver:PackageContentInformationType		
						sellByDate				112	賞味期限日	任意	[0..1]		DateType	
						productionDate				113	製造日	任意	[0..1]		DateType	
						lotNumber				126	製造番号	任意	[0..1]		Identifier_AINum_Max16	
						extension						任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
						instructions					<取引区分>	<任意>	[0..1]	deliver:PackageTradeClassificationType		
						goodsClassificationCode				171	商品区分	任意	[0..1]	common:GoodsClassificationCodeList	"Enumeration"	
						orderClassificationCode				172	発注区分	任意	[0..1]	common:OrderClassificationCodeList	"Enumeration"	
						eosCode				174	EOS区分	任意	[0..1]	common:EOSCodeList	"Enumeration"	
						tradeTypeCode				184	処理種別	任意	[0..1]	common:TradeTypeCodeList	"Enumeration"	
						extension						任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
						quantities					<数量情報>	<必須>	[1..1]	deliver:PackageQuantityInformationType		
						unitMultiple				152	発注単位	必須	[1..1]		Numeric_4	
						unitOfMeasure				154	発注単位コード	必須	[1..1]	common:UnitOfMeasureCodeList	"Enumeration"	
						orderQuantity					<発注数量>	<必須>	[1..1]	deliver:PackageItemQuantityType		
						quantity				151	発注数量(バラ)	必須	[1..1]		Quantity_6_1	
						numOfOrderUnits				153	発注数量(発注単位数)	任意	[0..1]		Quantity_6	
						extension						任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
						shipmentQuantity					<出荷数量>	<必須>	[1..1]	deliver:PackageItemQuantityType		
						quantity				159	出荷数量(バラ)	必須	[1..1]		Quantity_6_1	
						numOfOrderUnits				160	出荷数量(発注単位数)	任意	[0..1]		Quantity_6	
						extension						任意	[0..1]		##any	
						extension						任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
						amounts					<商品価格情報>	<必須>	[1..1]	deliver:PackageTradeItemPriceType		
						netPrice					<原価>	<必須>	[1..1]	deliver:PackageTradeItemNetPriceType		
						unitNetPrice				131	原単価	必須	[1..1]		Amount_8_2	
						sellingPrice					<売価>	<任意>	[0..1]	deliver:PackageTradeItemSellingPriceType		
						unitSellingPrice				134	売単価	必須	[1..1]		Amount_10	
						extension						任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
						extension						任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
						extension						任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
						stockoutInfo					<欠品情報>	<任意> 繰返し	[0..*]	deliver:PackageStockoutInformationType		
						quantity				165	欠品数量(バラ数)	必須	[1..1]		Quantity_6_1	欠品数量(バラ数)
						numOfOrderUnits				166	欠品数量(発注単位数)	任意	[0..1]		Quantity_6	欠品数量(発注単位数)
						stockoutReasonCode				197	欠品区分	任意	[0..1]	common:StockOutReasonCodeList	"Enumeration"	欠品事由 ※コード表を参照のこと
						itemInfo					<取引明細>	<必須>	[1..1]	deliver:PackageStockoutItemtype		

階層					名前					流通ビジネスメッセージ標準Ver1.0	備考	必須/ 任意	繰返し	type(class)	データ属性	設定項目
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L8	L9	属性						
										番号	名称					
						tradeLineID					<取引番号>		<必須>	[1..1]	deliver:PackageTradeIdentificationType	
						tradeNumber				121	取引番号(発注・返品)		必須	[1..1]		Identifier_Num_Max10
						lineNumber				123	取引明細番号(発注・返品)		必須	[1..1]		Identifier_AINum_Max4
						extension							任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any
						orderDate				101	発注日		必須	[1..1]		DateType
						deliveryDateToReceiver				103	最終納品先納品日		必須	[1..1]		DateType
						itemID					<商品>		<必須>	[1..1]	deliver:PackageTradeItemIdentificationType	
						gtin							必須	[1..1]	common:GlobalTradingItemNumberType	Identifier_Num_Max14
										72	商品コード(GTIN)					商品コード:14桁固定 左0埋め+商品コード(商品コード有効桁数に関してはコードリソース一覧の「商品コード区分」をご参照ください)
						orderItemCode				73	商品コード(発注用)		必須	[1..1]	common:TradeItemCodeType	Identifier_Num_Max14
												codeType	必須	[1..1]	common:TradeItemCodeList	"Enumeration"
										75	商品コード区分					"005"
						supplierItemCode				74	商品コード(取引先)		任意	[0..1]		Identifier_AINum_Max14
						extension							任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any
						goodsCategory					<商品分類>		<必須>	[1..1]	deliver:PackageItemCategoryType	
						majorCategory				87	商品分類(大)		必須	[1..1]		Identifier_AINum_Max10
						subMajorCategory				88	商品分類(中)		必須	[1..1]		Identifier_AINum_Max10
						minorCategory				89	商品分類(小)		任意	[0..1]		Identifier_AINum_Max10
						detailedCategory				90	商品分類(細)		任意	[0..1]		Identifier_AINum_Max10
						extension							任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any
						instructions					<取引区分>		<任意>	[0..1]	deliver:PackageTradeClassificationType	
						goodsClassificationCode				171	商品区分		任意	[0..1]	common:GoodsClassificationCodeList	"Enumeration"
						orderClassificationCode				172	発注区分		任意	[0..1]	common:OrderClassificationCodeList	"Enumeration"
						eosCode				174	EOS区分		任意	[0..1]	common:EOSCodeList	"Enumeration"
						tradeTypeCode				184	処理種別		任意	[0..1]	common:TradeTypeCodeList	"Enumeration"
						extension							任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any
						quantities					<数量情報>		<必須>	[1..1]	deliver:StockoutOrderQuantityInformationType	
						unitMultiple				152	発注単位		必須	[1..1]		Numeric_4
						unitOfMeasure				154	発注単位コード		必須	[1..1]	common:UnitOfMeasureCodeList	"Enumeration"
																"00"
																※コード表を参照のこと
						orderQuantity					<発注数量>		<必須>	[1..1]	deliver:PackageShipmentItemQuantityType	
						quantity				151	発注数量(バラ)		必須	[1..1]		Quantity_6_1
						numOfOrderUnits				153	発注数量(発注単位数)		任意	[0..1]		Quantity_6
						extension							任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any
						extension							任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any
						amounts					<商品価格情報>		<必須>	[1..1]	deliver:PackageTradeItemPriceType	
						netPrice					<原価>		<必須>	[1..1]	deliver:PackageTradeItemNetPriceType	
						unitNetPrice				131	原単価		必須	[1..1]		Amount_8_2
						sellingPrice					<売価>		<任意>	[0..1]	deliver:PackageTradeItemSellingPriceType	
						unitSellingPrice				134	売単価		必須	[1..1]		Amount_10
						extension							任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any
						extension							任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any
						extension							任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any
						extension							任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any
						extension							任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any

4. 受領データ仕様

XMLメッセージ: Receiving Notification (受領)
Version : 1.1ベータ版(20071106)
Release: 20071128
xmlns:sh="http://www.unece.org/cefact/namespaces/StandardBusinessDocumentHeader"
xmlns:common="urn:SecondGenEDI:common:Japan:1"
xmlns:deliver="urn:SecondGenEDI:deliver:Jap

階層	名前									流通ビジネスメッセージ標準Ver1.0	備考	必須/ 任意	繰返し	type(class)	データ属性	設定項目
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L8	L9	属性	番号	名称				
sh:StandardBusinessDocument														sh:StandardBusinessDocument		
sh:StandardBusinessDocumentHeader														sh:StandardBusinessDocumentHeader		
sh:HeaderVersion															xsd:string	
sh:Sender														sh:Partner		
sh:Identifier										Authority	1	送信者ID		sh:PartnerIdentification	xsd:string	成城石井のGLN
											2	送信者ID発行元			xsd:string	"GLN"
sh:Receiver														sh:Partner		
sh:Identifier											3	受信者ID		sh:PartnerIdentification	xsd:string	振分キー
										Authority	4	受信者ID発行元			xsd:string	(JCA発注コード+ステーションCD)
																"CODE"
sh:DocumentIdentification														sh:DocumentIdentification		
sh:Standard															xsd:string	"SecondGenEDI"
sh:TypeVersion											5	バージョン			xsd:string	"1P"
sh:InstanceIdentifier											6	インスタンスID			xsd:string	送信者ID-受信者ID-
sh:Type											7	メッセージ種			xsd:string	TIMESTAMP(YYYYMMDDHHMISSML
sh:MultipleType															xsd:boolean	"ReceivingNotification"
sh:CreationDateAndTime											8	作成日時			xsd:dateTime	TIMESTAMP(YYYY-MM-
sh:BusinessScope														sh:BusinessScope		
sh:Scope											9	テスト区分ID		Scope		
sh:Type												テスト区分タイプ			xsd:string	
sh:InstanceIdentifier												テスト区分インスタンスID			xsd:string	
sh:Identifier												テスト区分ID			xsd:string	
sh:Scope											10	最終送信先ID		Scope		
sh:Type												最終送信先タイプ			xsd:string	最終送信先タイプ。
sh:InstanceIdentifier												最終送信先インスタンスID			xsd:string	最終送信先インスタンスID。
sh:Identifier												最終送信先ID			xsd:string	
common:message														common:MessageType		
entityIdentification														common:EntityIdentificationType		
uniqueCreatorIdentification											11	メッセージ識別ID			Code_AINum_Max80	"MSG-ReceivingNotification"
messageInfo														common:MessageInformationType		
senderStationAddress											12	送信者ステーションアドレ		common:MessaingAddressType		
ultimateReceiverStationAddress											13	最終受信者ステーションアドレス		common:MessaingAddressType		
immediateReceiverStationAddress											14	直接受信者ステーションアドレス		common:MessaingAddressType		
numberOfTradingDocuments											15	取引件数			Numeric_7	
systemInfo												システム情報		common:SystemInformationType		
key												キー			xsd:string	
value												値			xsd:string	
deliver:listOfReceivingNotifications												<受領リスト>		deliver:ListOfReceivingAdvicesType		
contentVersion												<XML内容バージョン>		common:VersionType		
version												バージョンID			text_Max20	
documentStructureVersion												<XML構造バージョン>		common:VersionType		
version												バージョンID			text_Max20	
extensionInformation												<拡張情報>		common:ExtensionInformationType		
namespace												ネームスペース			text_Max80	
version												バージョン番号			text_Max20	
payer												<支払企業>		common:PartyIdentificationWithNameType		
code											21	支払法人コード			Identifier_Num_Max13	成城石井のGLN
gln											22	支払法人GLN		common:GlobalLocationNumberType	Identifier_Num_Max13	成城石井のGLN
name												支払法人名称			Text_Max20	"成城石井"
name_sbcs												支払法人名称カナ			Text_Kana_Max20	
buyer												<発注者>		common:PartyIdentificationWithNameType		

階層					名前					流通ビジネスメッセージ標準Ver1.0		備考	必須/ 任意	繰返し	type(class)	データ属性	設定項目
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	属性	番号	名称						
					code					23	発注者コード		必須	[1..1]		Identifier_Num_Max13	成城石井のGLN
					gln					24	発注者GLN		必須	[1..1]	common:GlobalLocationNumberType	Identifier_Num_Max13	成城石井のGLN
					name					25	発注者名称		任意	[0..1]		Text_Max20	“成城石井”
					name_sbcs					26	発注者名称カナ		任意	[0..1]		Text_Kana_Max20	発注者名称カナ。Nullの場合もあり。
					acceptance						<取引>		<必須> 繰返し	[1..*]	deliver:ReceivingAdviceType		
					tradeID						<取引番号>		<必須>	[1..1]	common:TradeIdentificationType		
					tradeNumber					121	取引番号(発注・返品)		必須	[1..1]		Identifier_Num_Max10	伝票番号
					additionalTradeNumber					122	取引付属番号		任意	[0..1]		Identifier_Num_Max10	
					parties						<出荷関連企業情報>		<必須>	[1..1]	deliver:ReceivingTradePartyInformationType		
					shipTo						<直接納品先>		<任意>	[0..1]	common:PartyIdentificationWithNameType		
					code					27	直接納品先コード		必須	[1..1]		Identifier_Num_Max13	共配センターコード or 店コード ※業務パターン別対応表参照
					gln					28	直接納品先GLN		必須	[1..1]	common:GlobalLocationNumberType	Identifier_Num_Max13	“0”
					name					29	直接納品先名称		任意	[0..1]		Text_Max20	直接納品先名称
					name_sbcs					30	直接納品先名称カナ		任意	[0..1]		Text_Kana_Max20	直接納品先名称カナ
					receiver						<最終納品先>		<必須>	[1..1]	common:PartyIdentificationWithNameType		
					code					31	最終納品先コード		必須	[1..1]		Identifier_Num_Max13	共配センターコード or 店コード ※業務パターン別対応表参照
					gln					32	最終納品先GLN		必須	[1..1]	common:GlobalLocationNumberType	Identifier_Num_Max13	“0”
					name					33	最終納品先名称		任意	[0..1]		Text_Max20	最終納品先名称。Nullの場合もあり。
					name_sbcs					34	最終納品先名称カナ		任意	[0..1]		Text_Kana_Max20	最終納品先名称カナ。Nullの場合も
					transferOfOwnershipLocation						<計上部署>		<必須>	[1..1]	common:PartyIdentificationWithNameType		
					code					35	計上部署コード		必須	[1..1]		Identifier_Num_Max13	共配センターコード or 店コード ※業務パターン別対応表参照
					gln					36	計上部署GLN		必須	[1..1]	common:GlobalLocationNumberType	Identifier_Num_Max13	“0”
					name						計上部署名称		任意	[0..1]		Text_Max20	計上部署名称。Nullの場合もあり。
					name_sbcs					37	計上部署名称(カナ)		任意	[0..1]		Text_Kana_Max20	計上部署名称(カナ)。Nullの場合もあ
					displaySpace						<陳列場所>		<任意>	[0..1]	common:DisplayLocationIdentificationType		
					code					38	陳列場所コード		必須	[1..1]		Identifier_AINum_Max13	
					name					39	陳列場所名称		任意	[0..1]		Text_Max20	
					name_sbcs					40	陳列場所名称カナ		任意	[0..1]		Text_Kana_Max20	
					payee						<請求取引先>		<必須>	[1..1]	common:PartyIdentificationWithNameType		
					code					51	請求取引先コード		必須	[1..1]		Identifier_Num_Max13	支払先コード
					gln					52	請求取引先GLN		必須	[1..1]	common:GlobalLocationNumberType	Identifier_Num_Max13	“0”
					name					53	請求取引先名		任意	[0..1]		Text_Max20	請求取引先名。Nullの場合もあり。
					name_sbcs					54	請求取引先名カナ		任意	[0..1]		Text_Kana_Max20	
					seller						<取引先>		<必須>	[1..1]	common:PartyInformationWithSubSeq		
					code					55	取引先コード		必須	[1..1]		Identifier_Num_Max13	仕入先コード (取引先コード)
					gln					56	取引先GLN		必須	[1..1]	common:GlobalLocationNumberType	Identifier_Num_Max13	“0”
					name					57	取引先名称		任意	[0..1]		Text_Max20	取引先名称。Nullの場合もあり。
					name_sbcs					58	取引先名称カナ		任意	[0..1]		Text_Kana_Max20	仕入先名
					branchNumber					59	枝番		任意	[0..1]		Identifier_AINum_Max2	
					shipLocationCode					60	出荷先コード		任意	[0..1]		Identifier_AINum_Max4	
					extension								任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
					logistics						<物流関連情報>		<任意>	[0..1]	deliver:DeliverLogisticalInformationType		
					shipFrom						<出荷元>		<任意>	[0..1]	common:GLNPartyIdentificationType		
					gln					63	出荷場所GLN		必須	[1..1]	common:GlobalLocationNumberType	Identifier_Num_Max13	
					deliveryInstruction						<出荷指示>		<任意>	[0..1]	common:LogisticsInstructionType		
					routeCode					175	納品経路		任意	[0..1]	common:DeliveryRouteCodeList	“Enumeration”	
					deliveryServiceCode					176	便No		任意	[0..1]	common:DeliveryServiceNumberCodeList	“Enumeration”	
					stockTransferCode					177	通過在庫区分		任意	[0..1]	common:StockTransferCodeList	“Enumeration”	
					deliveryCode					178	納品区分		任意	[0..1]	common:DeliveryConfigurationCodeList	“Enumeration”	
					makerCodeForReceiving					64	入荷管理用メーカーコード		任意	[0..1]		Identifier_Num_Max13	
					deliverySlipNumber					125	センター納品書番号		任意	[0..1]		Identifier_Num_Max10	
					extension								任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
					tradeSummary						<取引内容>		<必須>	[1..1]	deliver:ReceivingDeliveryInstructionType		
					goodsMajorCategory						<商品分類>		<必須>	[1..1]	common:MajorCategoryType		
					majorCategory					87	商品分類(大)		必須	[1..1]		Identifier_AINum_Max10	部門コード
					subMajorCategory					88	商品分類(中)		必須	[1..1]		Identifier_AINum_Max10	“0”
					dates						<発注関連日>		<必須>	[1..1]	deliver:ReceivingDateInformationType		
					orderDate					101	発注日		必須	[1..1]		Date	発注日(YYYY-MM-DD) ※業務パターン別対応表参照
					deliveryDate					102	直接納品先納品日		任意	[0..1]		Date	直接納品先納品日(YYYY-MM-DD) ※業務パターン別対応表参照

階層					名前					流通ビジネスメッセージ標準Ver1.0		備考	必須/ 任意	繰返し	type(class)	データ属性	設定項目											
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	属性	番号	名称																	
											deliveryDateToReceiver			103	最終納品先納品日		必須	[1..1]		Date	最終納品先納品日(YYYY-MM-DD) ※業務パターン別対応表参照							
																revisedDeliveryDate			104	訂正後直接納品先納品日		任意	[0..1]		Date			
																revisedDeliveryDateToReceiver			105	訂正後最終納品先納品日		任意	[0..1]		Date			
																transferOfOwnershipDate			106	計上日		必須	[1..1]		Date	計上日(YYYY-MM-DD) ※業務パターン別対応表参照		
																campaignStartDate			107	販促開始日		任意	[0..1]		Date			
																campaignEndDate			108	販促終了日		任意	[0..1]		Date			
																extension						任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any			
															instructions			<取引区分>		<任意>	[0..1]	deliver:DeliverTradeClassificationType						
																	goodsClassificationCode			171	商品区分		任意	[0..1]	common:GoodsClassificationCodeList	"Enumeration"		
																	orderClassificationCode			172	発注区分		任意	[0..1]	common:OrderClassificationCodeList	"Enumeration"		
																	shipNotificationRequestCode			173	出荷データ有無区分		任意	[0..1]	common:ShipNotificationCodeList	"Enumeration"		
																	eosCode			174	EOS区分		任意	[0..1]	common:EOSCodeList	"Enumeration"	EOS区分。Nullの場合もあり。	
																	privateBrandCode			181	PB区分		任意	[0..1]	common:PrivateBrandCodeList	"Enumeration"		
																	temperatureCode			182	配送温度区分		任意	[0..1]	common:DeliveryTemperatureCodeList	"Enumeration"		
																	liquorCode			183	酒区分		任意	[0..1]	common:LiquorCodeList	"Enumeration"		
																	tradeTypeCode			184	処理種別		任意	[0..1]	common:TradeTypeCodeList	"Enumeration"	伝票区分 ※コード表を参照のこと	
																	paperFormLessCode			186	伝票レス区分		任意	[0..1]	common:PaperFormlessCodeList	"Enumeration"		
																	extension						任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any		
															taxInfo			<税情報>		<任意>	[0..1]	common:TaxInformationType						
																	taxTypeCode			201	税区分		必須	[1..1]	common:TaxCategoryCodeList	"Enumeration"		
																	taxRate			202	税率		任意	[0..1]		Numeric_2_1		
															note			<コメント>		<任意>	[0..1]	common:NoteType						
																	text			231	自由使用欄		任意	[0..1]		Text_Max60		
																	text_sbcs			232	自由使用欄半角カナ		任意	[0..1]		Text_Kana_Max60		
																	extension						任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any		
															totals			<取引合計>		<必須>	[1..1]	deliver:ReceivingTradeSummaryInformationType						
																	totalAmount					<金額合計>		<必須>	[1..1]	deliver:ReceivingTradeTotalAmountType		
																	netPriceTotal			133	原価金額合計		必須	[1..1]		Amount_10	原価金額合計	
																	sellingPriceTotal			136	売価金額合計		必須	[1..1]		Amount_10	売価金額合計	
																	taxTotal			138	税額合計金額		任意	[0..1]		Amount_10		
																	extension						任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any		
																	totalQuantity					<数量合計>		<必須>	[1..1]	deliver:ReceivingTradeTotalQuantityType		
																	itemTotal			157	数量合計		必須	[1..1]		Quantity_6	数量合計	
																	unitTotal			158	発注単位数量合計		任意	[0..1]		Quantity_6		
																	extension						任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any		
																	extension						任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any		
															lineItem			<取引明細>		<必須> 繰返し	[1..*]	deliver:ReceivedItemTypes						
																	lineID					<明細番号>		<必須>	[1..1]	common:ItemLineNumberType		
																	lineNumber			123	取引明細番号(発注・返		必須	[1..1]		Identifier_AINum_Max4	伝票行NO	
																	additionalLineNumber			124	取引付属明細番号		任意	[0..1]		Identifier_AINum_Max4		
																	goodsMinorCategory					<商品分類>		<任意>	[0..1]	common:MinorCategoryType		
																	minorCategory			89	商品分類(小)		任意	[0..1]		Identifier_AINum_Max10		
																	detailedCategory			90	商品分類(細)		任意	[0..1]		Identifier_AINum_Max10		
																	itemDeliveryInstruction					<配送指示>		<任意>	[0..1]	common:TradeItemDeliveryInstructionType		
																	scheduledDate			109	配達予定日		任意	[0..1]		Date		
																	deadlineDate			111	納品期限		任意	[0..1]		Text_AINum_Max8		
											centerDeliveryInstructionCode			179	センター納品詳細指示		任意	[0..1]	common:CenterDeliveryInstructionCodeList	"Enumeration"								
											itemID					<商品>		<必須>	[1..1]	deliver:ReceivingTradeItemIdentificationType								
											makerCode			71	メーカーコード		任意	[0..1]		Identifier_Num_Max13								
											gtin						必須			common:GlobalTradingItemNumberType	Identifier_Num_Max14	商品コード: 14桁固定 左0埋め+商品コード(商品コード有効桁数に関してはコードリスト一覧の「商品コード区分」をご参照ください)						
														72	商品コード(GTIN)			[1..1]										
											orderItemCode			73	商品コード(発注用)		必須	[1..1]	common:TradeItemCodeType	Identifier_Num_Max14	商品コード							
													codeType	75	商品コード区分		必須	[1..1]	common:TradeItemCodeList	Code_Num_3								
											supplierItemCode			74	商品コード(取引先)		任意	[0..1]		Text_Kana_Max14	商品コード区分 ※コード表を参照のこと							
														77	商品名		任意	[0..1]		Text_Max25	商品名。Nullの場合もあり。							
											name_sbcs			78	商品名カナ		任意	[0..1]		Text_Kana_Max25	商品名カナ。Nullの場合もあり。							
											extension						任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any								
											itemInfo					<追加商品情報>		<任意>	[0..1]	deliver:ReceivingTradeItemInformationType								
											itemSpec					<商品規格>		<任意>	[0..1]	common:TradeItemMeasurementsType								

階層				名前						流通ビジネスメッセージ標準Ver1.0		備考	必須/ 任意	繰返し	type(class)	データ属性	設定項目					
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L8	L9	属性	番号							名称				
												spec	79	規格	任意	[0..1]		Text_Max25	規格。Nullの場合もあり。			
												spec_sbcs	80	規格カナ	任意	[0..1]		Text_Kana_Max25				
												color	<カラー>		<任意>	[0..1]	common:TradeItemColorDescriptionType					
													colorCode	81	カラーコード	必須	[1..1]	common:ColorCodeType	Identifier_AINum_Max10			
													description	83	カラー名称	任意	[0..1]		Text_Max20			
													description_sbcs	84	カラー名称カナ	任意	[0..1]		Text_Kana_Max20			
													size	<サイズ>		<任意>	[0..1]	common:TradeItemSizeDescriptionType				
												sizeCode		82	サイズコード	必須	[1..1]	common:SizeCodeType	Identifier_AINum_Max10			
												description		85	サイズ名称	任意	[0..1]		Text_Max30			
												description_sbcs		86	サイズ名称カナ	任意	[0..1]		Text_Kana_Max30			
												extension				任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any			
												amounts	<商品価格情報>		<必須>	[1..1]	deliver:DeliverTradeItemAmountType					
													itemNetPrice		132	原価金額	<必須>	[1..1]	common:TradeItemNetPriceType	Amount_10	原価金額	
															unitPrice	131	原単価	必須	[1..1]		Amount_8.2	原単価
													itemSellingPrice		135	売価金額	<必須>	[1..1]	common:TradeItemSellingPriceType	Amount_10	売価金額	
															unitPrice	134	売単価	必須	[1..1]		Amount_10	売単価
													itemTax		137	<税額>	<任意>	[0..1]	common:TradeItemTaxType	Amount_10		
													extension			任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any			
													quantities	<数量情報>		<必須>	[1..1]	deliver:ReceivingQuantityInformationType				
												unitMultiple			152	発注単位	必須	[1..1]		Numeric_4	入数	
												unitOfMeasure			154	発注単位コード	必須	[1..1]	common:UnitOfMeasureCodeList	“Enumeration”	“00” ※コード表を参照のこと	
												packageIndicator			155	発注荷姿コード	任意	[0..1]	common:PackagingCodeList	“Enumeration”		
												orderQuantity		<発注数量>		<必須>	[1..1]	deliver:DeliverOrderItemQuantityType				
														quantity		151	発注数量(バラ)	必須	[1..1]		Quantity_6.1	数量
														numOfOrderUnits		153	発注数量(発注単位数)	必須	[1..1]		Quantity_6	発注単位数
														extension			任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any		
												shipmentQuantity		<出荷数量>		<必須>	[1..1]	deliver:DeliverShipmentItemQuantityType				
														quantity		159	出荷数量(バラ)	必須	[1..1]		Quantity_6.1	出荷数量(バラ)
														numOfOrderUnits		160	出荷数量(発注単位数)	任意	[1..1]		Quantity_6	
														extension			任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any		
												receivedQuantity		<受領数量>		<必須>	[1..1]	deliver:ReceivedItemQuantityType				
														quantity		162	受領数量(バラ)	必須	[1..1]		Quantity_6.1	受領数量(バラ)
														numOfOrderUnits		163	受領数量(発注単位数)	任意	[1..1]		Quantity_6	
														reasonCode		188	訂正区分	任意	[0..1]	common:ReceivingConditionCodeListType	“Enumeration”	
														extension			任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any		
														extension			任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any		
												extension					任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any		
												extension					任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any		

5. 返品データ仕様

XMLメッセージ: Return Notification (返品)
Version : 1.1ベータ版(20071106)
Release: 20071128
xmlns:sh="http://www.unece.org/cefact/namespaces/StandardBusinessDocumentHeader"
xmlns:common="urn:SecondGenEDI:common:Japan:1"
xmlns:order="urn:SecondGenEDI:order:Japan:1"

階層	名前	流通ビジネスメッセージ標準 Ver1.0	備考	必須/ 任意	繰返し	type(class)	データ属性	設定項目
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9	属性	番号	名称					
sh:StandardBusinessDocument						sh:StandardBusinessDocument		
sh:StandardBusinessDocumentHeader				任意	[0..1]	sh:StandardBusinessDocumentHeader		
sh:HeaderVersion				必須	[1..1]		xsd:string	
sh:Sender				必須	[1..*]	sh:Partner		
sh:Identifier		1	送信者ID	必須	[1..1]	sh:PartnerIdentification	xsd:string	成城石井のGLN
	Authority	2	送信者ID発行元	必須	[1..1]		xsd:string	"GLN"
sh:Receiver				必須	[1..*]	sh:Partner		
sh:Identifier		3	受信者ID	必須	[1..1]	sh:PartnerIdentification	xsd:string	振分キー (JCA発注コード+ステーションCD)
	Authority	4	受信者ID発行元	必須	[1..1]		xsd:string	"CODE"
sh:DocumentIdentification				必須	[1..1]	sh:DocumentIdentification		
sh:Standard				必須	[1..1]		xsd:string	"SecondGenEDI"
sh:TypeVersion		5	バージョン	必須	[1..1]		xsd:string	"1P"
sh:InstanceIdentifier		6	インスタンスID	必須	[1..1]		xsd:string	送信者ID-受信者ID- TIMESTAMP(YYYYMMDDHHMISSMLS)
sh:Type		7	メッセージ種	必須	[1..1]		xsd:string	"RetrunNotification"
sh:MultipleType				任意	[0..1]		xsd:boolean	
sh:CreationDateAndTime		8	作成日時	必須	[1..1]		xsd:dateTime	TIMESTAMP(YYYY-MM-
sh:BusinessScope				任意	[0..1]	sh:BusinessScope		
sh:Scope		9	テスト区分ID	任意	[0..*]	sh:Scope		
sh:Type			テスト区分タイプ	必須	[1..1]		xsd:string	
sh:InstanceIdentifier			テスト区分インスタンスID	必須	[1..1]		xsd:string	
sh:Identifier			テスト区分ID	任意	[0..1]		xsd:string	
sh:Scope		10	最終送信先ID	任意	[0..*]	sh:Scope		
sh:Type			最終送信先タイプ	必須	[1..1]		xsd:string	最終送信先タイプ。
sh:InstanceIdentifier			最終送信先インスタンスID	必須	[1..1]		xsd:string	最終送信先インスタンスID。
sh:Identifier			最終送信先ID	任意	[0..1]		xsd:string	
common:message				必須	[1..1]	common:MessageType		
entityIdentification				必須	[1..1]	common:EntityIdentificationType		
uniqueCreatorIdentification		11	メッセージ識別ID	必須	[1..1]		Text_Max80	"MSG-ReturnNotification"
messageInfo				必須	[1..1]	common:MessageInformationType		
senderStationAddress		12	送信者ステーションアドレス	任意	[0..1]	common:MessaingAddressType		
ultimateReceiverStationAddress		13	最終受信者ステーションアドレス	任意	[0..1]	common:MessaingAddressType		
immediateReceiverStationAddress		14	直接受信者ステーションアドレス	任意	[0..1]	common:MessaingAddressType		
numberOfTradingDocuments		15	取引件数	任意	[0..1]		Numeric_7	
systemInfo			システム情報	任意	[0..*]	common:SystemInformationType		
key			キー	必須	[1..1]		xsd:String	
value			値	必須	[1..1]		xsd:String	
order:listOfReturns			<返品文書リスト>	<必須> 繰返し	[1..*]	order:ListOfReturnsType		
contentVersion			<内容バージョン>	<任意>	[0..1]	common:VersionType		
version			バージョン番号	必須	[1..1]		text_Max20	
documentStructureVersion			<構造バージョン>	<任意>	[0..1]	common:VersionType		
version			バージョン番号	必須	[1..1]		text_Max20	
extensionInformation			<拡張スキーマ情報>	<任意>	[0..1]	common:ExtensionInformationType		
namespace			名前空間	必須	[1..1]		text_Max80	
version			バージョン	必須	[1..1]		text_Max20	
payer			<支払企業>	<必須>	[1..1]	common:PartyIdentificationWithNameType		
code		21	支払法人コード	必須	[1..1]		Identifier_Num_Max13	成城石井のGLN
gln		22	支払法人GLN	必須	[1..1]		Identifier_Num_Max13	成城石井のGLN
name			支払法人名称	任意	[0..1]		Text_Max20	"成城石井"
name_sbcs			支払法人名称カナ	任意	[0..1]		Text_Kana_Max20	
returnRequestor			<発注者>	<必須>	[1..1]	common:PartyIdentificationWithNameType		
code		23	発注者コード	必須	[1..1]		Identifier_Num_Max13	成城石井のGLN
gln		24	発注者GLN	必須	[1..1]	common:GlobalLocationNumberType	Identifier_Num_Max13	成城石井のGLN
name		25	発注者名称	任意	[0..1]		Text_Max20	"成城石井"

階層					名前					流通ビジネスメッセージ標準Ver1.0		備考	必須/ 任意	繰返し	type(class)	データ属性	設定項目
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	属性	番号	名称						
					name_sbcs					26	発注者名称カナ		任意	[0..1]		Text_Kana_Max20	発注者名称カナ。Nullの場合もあり。
					return						<取引>		<必須> 繰返し	[1..*]	order:ReturnType		
					tradeID								<必須>	[1..1]	common:TradeIdentificationType		
					tradeNumber					121	取引番号(発注・返品)		必須	[1..1]		Identifier_Num_Max10	伝票番号
					additionalTradeNumber					122	取引付属番号		任意	[0..1]		Identifier_Num_Max10	
					parties								<必須>	[1..1]	order:ReturnPartyInformationType		
					returnReceiveFrom						<返品引取り場所>		<必須>	[1..1]	common:PartyIdentificationWithNameType		
					code					27	直接納品先コード		必須	[1..1]		Identifier_Num_Max13	共配センターコード or 店コード ※業務パターン別対応表参照
					gln					28	直接納品先GLN		必須	[1..1]	common:GlobalLocationNumberType	Identifier_Num_Max13	“0”
					name					29	直接納品先名称		任意	[0..1]		Text_Max20	直接納品先名称。Nullの場合もあり。
					name_sbcs					30	直接納品先名称カナ		任意	[0..1]		Text_Kana_Max20	直接納品先名称カナ。Nullの場合もあ
					returnFrom						<返品出荷先>		<必須>	[1..1]	common:PartyIdentificationWithNameType		
					code					31	最終納品先コード		必須	[1..1]		Identifier_Num_Max13	共配センターコード or 店コード ※業務パターン別対応表参照
					gln					32	最終納品先GLN		必須	[1..1]	common:GlobalLocationNumberType	Identifier_Num_Max13	“0”
					name					33	最終納品先名称		任意	[0..1]		Text_Max20	最終納品先名称。Nullの場合もあり。
					name_sbcs					34	最終納品先名称カナ		任意	[0..1]		Text_Kana_Max20	最終納品先名称カナ。Nullの場合もあ
					transferOfOwnershipLocation						<計上部署>		<必須>	[1..1]	common:PartyIdentificationWithNameType		
					code					35	計上部署コード		必須	[1..1]		Identifier_Num_Max13	共配センターコード or 店コード ※業務パターン別対応表参照
					gln					36	計上部署GLN		必須	[1..1]	common:GlobalLocationNumberType	Identifier_Num_Max13	“0”
					name						計上部署名		任意	[0..1]		Text_Max20	計上部署名称。Nullの場合もあり。
					name_sbcs					37	計上部署名称カナ		任意	[0..1]		Text_Kana_Max20	計上部署名称(カナ)Nullの場合もあり。
					payee						<請求取引先>		<必須>	[1..1]	common:PartyIdentificationWithNameType		
					code					51	請求取引先コード		必須	[1..1]		Identifier_Num_Max13	支払先コード
					gln					52	請求取引先GLN		必須	[1..1]	common:GlobalLocationNumberType	Identifier_Num_Max13	“0”
					name					53	請求取引先名		任意	[0..1]		Text_Max20	
					name_sbcs					54	請求取引先名カナ		任意	[0..1]		Text_Kana_Max20	
					seller						<取引先>		<必須>	[1..1]	common:PartyInformationWithSubSeq		
					code					55	取引先コード		必須	[1..1]		Identifier_Num_Max13	仕入先コード (取引先コード)
					gln					56	取引先GLN		必須	[1..1]	common:GlobalLocationNumberType	Identifier_Num_Max13	“0”
					name					57	取引先名称		任意	[0..1]		Text_Max20	取引先名称。Nullの場合もあり。
					name_sbcs					58	取引先名称カナ		任意	[0..1]		Text_Kana_Max20	仕入先名
					branchNumber					59	枝番		任意	[0..1]		Identifier_AINum_Max2	
					shipLocationCode					60	出荷先コード		任意	[0..1]		Identifier_AINum_Max4	
					extension								任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
					logistics						<物流関連指示>		<必須>	[1..1]	order:ReturnLogisticalInformationType		
					returnGoodsTransferType					180	商品移動区分		必須	[1..1]	common:ReturnGoodsTransferTypeCodeList	“Enumeration”	“01” ※コード表を参照のこと
					extension								任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
					tradeSummary						<取引内容>		<必須>	[1..1]	order:ReturnInstructionType		
					goodsMajorCategory						<商品カテゴリー>		<必須>	[1..1]	common:MajorCategoryType		
					majorCategory					87	商品分類(大)		必須	[1..1]		Identifier_AINum_Max10	部門コード
					subMajorCategory					88	商品分類(中)		必須	[1..1]		Identifier_AINum_Max10	“0”
					dates						<返品関連日付>		<必須>	[1..1]	order:ReturnDateType		
					transferOfOwnershipDate					106	計上日		必須	[1..1]		Date	計上日(YYYY-MM-DD) ※業務パターン別対応表参照
					extension								任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
					instructions						<返品区分>		<任意>	[0..1]	order:ReturnClassificationType		
					goodsClassificationCode					171	商品区分		任意	[0..1]	common:GoodsClassificationCodeList	“Enumeration”	
					tradeTypeCode					184	処理種別		任意	[0..1]	common:TradeTypeCodeList	“Enumeration”	伝票区分 ※コード表を参照のこと
					deliveryFeeExemptionCode					185	配送料免除区分		任意	[0..1]	common:DeliveryFeeExemptionCodeList	“Enumeration”	
					paperFormLessCode					186	伝票レス区分		任意	[0..1]	common:PaperFormlessCodeList	“Enumeration”	
					extension								任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
					taxInfo						<税情報>		<任意>	[0..1]	common:TaxInformationType		
					taxTypeCode					201	税区分		必須	[1..1]	common:TaxCategoryCodeType	“Enumeration”	
					taxRate					202	税率		任意	[0..1]		Numeric_2_1	
					packageNumber					217	梱包NO		任意	[0..1]		Identifier_Num_Max36	
					note						<自由使用欄>		<任意>	[0..1]	common:NoteType		
					text					231	自由使用欄		任意	[0..1]		Text_Max60	
					text_sbcs					232	自由使用欄半角カナ		任意	[0..1]		Text_Kana_Max60	
					extension								任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	

XMLメッセージ: Payment(支払)
Version : 1.0
Release: 20070312
xmlns:sh="http://www.unece.org/cefact/namespaces/StandardBusinessDocumentHeader"
xmlns:common="urn:SecondGenEDI:common:Japan:1"
xmlns:pay="urn:SecondGenEDI:pay:Japan:1"

XML階層・項目名										流通ビジネスメッセージ標準		備考	必須/ 任意	繰返し	type(class)	データ属性	設定項目
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L8	L9	属性	番号						
sh:StandardBusinessDocument															sh:StandardBusinessDocument		
sh:StandardBusinessDocumentHeader													任意	[0..1]	sh:StandardBusinessDocumentHeader		
sh:HeaderVersion													必須	[1..1]		xsd:string	
sh:Sender													必須	[1..*]	sh:Partner		
sh:Identifier										Authority	1 送信者ID		必須	[1..1]	sh:PartnerIdentification	xsd:string	成城石井のGLN
											2 送信者ID発行元		必須	[1..1]		xsd:string	"GLN"
sh:Receiver													必須	[1..*]	sh:Partner		
sh:Identifier											3 受信者ID		必須	[1..1]	sh:PartnerIdentification	xsd:string	振分キー
										Authority	4 受信者ID発行元		必須	[1..1]		xsd:string	(JCA発注コード+ステーションCD)
													必須	[1..1]		xsd:string	"CODE"
sh:DocumentIdentification													必須	[1..1]	sh:DocumentIdentification		
sh:Standard													必須	[1..1]		xsd:string	"SecondGenEDI"
sh:TypeVersion											5 バージョン		必須	[1..1]		xsd:string	"1P"
sh:InstanceIdentifier											6 インスタンスID		必須	[1..1]		xsd:string	送信者ID-受信者ID-
											7 メッセージ種		必須	[1..1]		xsd:string	TIMESTAMP(YYYYMMDDHHMISSMLS)
											8 作成日時		任意	[0..1]		xsd:boolean	"Payment"
													必須	[1..1]		xsd:dateTime	TIMESTAMP(YYYY-MM-DDTHH:MI:SS)
sh:BusinessScope													任意	[0..1]	sh:BusinessScope		
sh:Scope											9 テスト区分ID		任意	[0..*]	sh:Scope		
sh:Type											テスト区分タイプ		必須	[1..1]		xsd:string	
sh:InstanceIdentifier											テスト区分インスタンスID		必須	[1..1]		xsd:string	
sh:Identifier											テスト区分ID		任意	[0..1]		xsd:string	
sh:Scope											10 最終送信先ID		任意	[0..*]	sh:Scope		
sh:Type											最終送信先タイプ		必須	[1..1]		xsd:string	最終送信先タイプ。
sh:InstanceIdentifier											最終送信先インスタンスID		必須	[1..1]		xsd:string	最終送信先インスタンスID。
sh:Identifier											最終送信先ID		任意	[0..1]		xsd:string	
common:message													必須	[1..1]	common:MessageType		
entityIdentification													必須	[1..1]	common:EntityIdentificationType		
uniqueCreatorIdentification											11 メッセージ識別ID		必須	[1..1]		Code_AINum_Max80	"MSG-Payment"
messageInfo													必須	[1..1]	common:MessageInformationType		
senderStationAddress											12 送信者ステーションアドレ		任意	[0..1]	common:MessaingAddressType	Identifier_AINum_8	
ultimateReceiverStationAddress											13 最終受信者ステーションア ドレス		任意	[0..1]	common:MessaingAddressType	Identifier_AINum_8	
immediateReceiverStationAddress											14 直接受信者ステーションア ドレス		任意	[0..1]	common:MessaingAddressType	Identifier_AINum_8	
numberOfTradingDocuments											15 取引件数		任意	[0..1]		Numeric_7	
systemInfo											システム情報		任意	[0..*]	common:SystemInformationType		
key											キー		必須	[1..1]		xsd:string	
value											値		必須	[1..1]		xsd:string	
pay:listOfPayments											<支払案内リスト>		<必須> 繰返し	[1..*]	pay:ListOfPaymentsType		
contentVersion											<XML内容バージョン>		<任意>	[0..1]	common:VersionType		
version											バージョンID		必須	[1..1]		text_Max20	
documentStructureVersion											<XML構造バージョン>		<任意>	[0..1]	common:VersionType		
version											バージョンID		必須	[1..1]		text_Max20	
extensionInformation											<拡張情報>		<任意>	[0..1]	common:ExtensionInformationType		
namespace											ネームスペース		必須	[1..1]		text_Max80	
version											バージョン番号		必須	[1..1]		text_Max20	
payer											<支払企業>		<必須>	[1..1]	common:PartyIdentificationWithNameType		
code											21 支払法人コード		必須	[1..1]		Identifier_Num_Max13	成城石井のGLN
gln											22 支払法人GLN		必須	[1..1]	common:GlobalLocationNumberType	Identifier_Num_Max13	成城石井のGLN
name											支払法人名称		任意	[0..1]		Text_Max20	"成城石井"
name_sbcs											支払法人名称カナ		任意	[0..1]		Text_Kana_Max20	支払法人名称カナ。Nullの場合もあり。
buyer											<発注者>		<必須>	[1..1]	common:PartyIdentificationWithNameType		
code											23 発注者コード		必須	[1..1]		Identifier_Num_Max13	成城石井のGLN
gln											24 発注者GLN		必須	[1..1]	common:GlobalLocationNumberType	Identifier_Num_Max13	成城石井のGLN
name											25 発注者名称		任意	[0..1]		Text_Max20	"成城石井"
name_sbcs											26 発注者名称カナ		任意	[0..1]		Text_Kana_Max20	発注者名称カナ。Nullの場合もあり。

XML階層・項目名										流通ビジネスメッセージ標準		備考	必須/ 任意	繰返し	type(class)	データ属性	設定項目
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L8	L9	属性	番号						
									payment			<取引>	<必須> 繰返し	[1..*]	pay:PaymentType		
									payID		127	請求書番号	任意	[0..1]	pay:PayIdentificationType	Identifier_Num_Max10	
									payee			<請求取引先>	<必須>	[1..1]	common:PartyIdentificationWithNameType		
									code		51	請求取引先コード	必須	[1..1]		Identifier_Num_Max13	支払先コード
									gln		52	請求取引先GLN	必須	[1..1]	common:GlobalLocationNumberType	Identifier_Num_Max13	"0"
									name		53	請求取引先名	任意	[0..1]		Text_Max20	請求取引先名。Nullの場合もあり。
									name_sbcs		54	請求取引先名カナ	任意	[0..1]		Text_Kana_Max20	請求取引先名カナ。Nullの場合もあり。
									period			<支払対象期間>	<必須>	[1..1]	common:PeriodType		
									beginDate		114	対象期間開始	任意	[0..1]		Date	コントロール締日FROM(YYYY-MM-DD)
									endDate		115	対象期間終了	必須	[1..1]		Date	コントロール締日TO(YYYY-MM-DD)
									lineItem			<支払明細>	<必須> 繰返し	[1..*]	pay:PaymentLineItemType		
									lineID			<支払明細番号>	<必須>	[1..1]	pay:payLineItemNumberType		
									tradeNumberReference		121	取引番号(発注・返品)	必須	[1..1]		Identifier_Num_Max10	伝票NO
									issueClassificationCode		61	発行区分	任意	[0..1]		Code_Num_Max2	空白
									sequenceNumber		62	連番	任意	[0..1]		Numeric_5	
									extension				任意	[0..1]	common:ExtensionType	##Any	
									transferOfOwnershipLocation			<計上部署>	<必須>	[1..1]	common:PartyIdentificationWithNameType		
									code		35	計上部署コード	必須	[1..1]		Identifier_Num_Max13	店CD
									gln		36	計上部署GLN	必須	[1..1]	common:GlobalLocationNumberType	Identifier_Num_Max13	"0"
									name			計上部署名称	任意	[0..1]		Text_Max20	計上部署名称。Nullの場合もあり。
									name_sbcs		37	計上部署名称(カナ)	任意	[0..1]		Text_Kana_Max20	計上部署名称(カナ)。Nullの場合もあり。
									seller			<取引先>	<任意>	[0..1]	common:PartyIdentificationWithNameType		
									code		55	取引先コード	必須	[1..1]		Identifier_Num_Max13	取引先コード
									gln		56	取引先GLN	必須	[1..1]	common:GlobalLocationNumberType	Identifier_Num_Max13	"0"
									name		57	取引先名称	任意	[0..1]		Text_Max20	取引先名称。Nullの場合もあり。
									name_sbcs		58	取引先名称カナ	任意	[0..1]		Text_Kana_Max20	取引先名称カナ。Nullの場合もあり。
									details			<支払内容>	<必須>	[1..1]	pay:PaymentItemSummaryType		
									goodsCategory			<カテゴリ>	<任意>	[0..1]	common:MajorCategoryType		
									majorCategory		87	商品分類(大)	必須	[1..1]		Identifier_AINum_Max10	部門CD
									subCategory		88	商品分類(中)	必須	[1..1]		Identifier_AINum_Max10	商品分類(中)
									transferOfOwnershipDate		106	計上日	必須	[1..1]		Date	検収日(YYYY-MM-DD)
									payoutDate		116	支払日	任意	[0..1]		Date	
									amounts			<金額>	<必須>	[1..1]	pay:PaymentItemAmountType		
									requestedAmount		141	請求金額	<必須>	[1..1]	common:SignedAmount	Amount_11	請求金額
										plusMinus	139	請求金額符号	必須	[1..1]	common:PositiveNegativeSign	+/-	請求金額符号
									payableAmount		142	支払金額	<必須>	[1..1]	common:SignedAmount	Amount_11	支払金額
										plusMinus	140	支払金額符号	必須	[1..1]	common:PositiveNegativeSign	+/-	支払金額符号
									optionalAmount		144	金額(小売自由使用)	<任意>	[1..1]	common:SignedAmount	Amount_11	
										plusMinus	143	金額符号(小売自由使用)	必須	[1..1]	common:PositiveNegativeSign	+/-	
									tax		138	税額合計金額	任意	[0..1]	common:TaxAmountType	Amount_10	
									extension				任意	[0..1]	common:ExtensionType	##Any	
									tradeTypeCode		184	処理種別	任意	[0..1]	common:TradeTypeCodeList	"enumeration"	伝票区分 ※コード表を参照のこと
									balanceCarriedCode		189	請求区分	任意	[0..1]	common:BalanceCarriedCodeList	"enumeration"	空白
									creditOrUnsettledCode		190	未払買掛区分	任意	[0..1]	common:CreditOrUnsettledCodeList	"enumeration"	
									verificationResultCode		191	照合結果	必須	[1..1]	common:InvoiceVerificationResultCodeList	"enumeration"	照合結果 ※コード表を参照のこと
									payCode		192	支払内容	必須	[1..1]	common:PaymentRequestCodeList	"enumeration"	支払内容 ※コード表を参照のこと
									detailedPayCode			<個別支払内容>	<必須>	[1..1]	common:PaymentAdditionalContentType		
									code		193	支払内容(個別)	必須	[1..1]		Code_Num_4	支払内容(個別)
									meaning		194	支払内容(個別名称)	必須	[1..1]		Text_Max25	支払内容(個別名称)
									meaning_sbcs		195	支払内容(個別名称カナ)	必須	[1..1]		Text_Kana_Max25	支払内容(個別名称カナ)
									paymentMethodCode		196	支払方法区分	任意	[0..1]	common:PaymentMethodCodeList	"enumeration"	
									taxInfo			<税情報>	<任意>	[0..1]	common:TaxInformationType		
									taxTypeCode		201	税区分	必須	[1..1]	common:TaxCategoryCodeList	"enumeration"	
									taxRate		202	税率	任意	[0..1]		Numeric_2_1	
									extension				任意	[0..1]	common:ExtensionType	##Any	
									extension				任意	[0..1]	common:ExtensionType	##Any	
									extension				任意	[0..1]	common:ExtensionType	##Any	

7. コード表

※流通システム開発センターホームページより入手

メッセージ項目の解説 1. メッセージ項目およびコードリスト一覧 (2) コードリスト一覧

メッセージ 項目番号	項目名	コード	意味	特記事項
75	商品コード区分	0 0 4	EAN(JAN)/UCC8桁	BMSのみ使用。
		0 0 5	EAN(JAN)/UCC13桁	
		0 0 6	EAN/UCC14桁(GTIN)	
		0 0 7	ITF14桁	
		0 1 5	UPC12桁	
		0 1 6	UPC8桁	
		9 9 9	自社コード	
154	発注単位コード	0 0	個	0 0' 固定
			g	
			Kg	
			cm	
			m	
			ml(cc)	
			L	
		...		
155	発注荷姿コード	0 1	バラ	未使用
		0 2	ボール	
		0 3	ケース	
		0 4	パレット	
		0 5	バンドル	
156	出荷荷姿コード	0 0	無視定	未使用
		0 1	バラ	
		0 2	ボール	
		0 3	ケース	
		0 4	パレット	
		0 5	バンドル	
171	商品区分	0 1	定番	特売区分 BMSは' 0 1' 固定、JCAは' 1' 固定
		0 2	準特価(中目)	
		0 3	特売(チラシ)	
172	発注区分	0 1	本部(計画)発注	未使用
		0 2	店舗(追加)発注	
		0 3	センター発注	
		0 4	客注	
		0 5	要望発注	
		0 6	初回発注	
		0 7	ギフト発注	
173	出荷データ有無区分	0 1	出荷データ作成要	未使用
		0 2	出荷データ作成不要	
174	EOS区分	0 1	EOS発注	手書き区分 JCAの場合 ' 1' : EOS ' 2' : 手書き
		0 2	非EOS発注	
175	納品経路	0 0	無指定	未使用
		0 1	店舗直納	
		0 2	センター納品	
		0 3	預り在庫より出荷	
176	便No	0 0	無視定	BMS : ' 0 1' ~ ' 0 3' JCA : ' 1' ~ ' 3'
		0 1 ~ 9 9	1便 ~ 9便	
		1 1	プロパー便	
		1 2	エンド便	

メッセージ項目の解説 1. メッセージ項目およびコードリスト一覧 (2)コードリスト一覧

メッセージ 項目番号	項目名	コード	意味	特記事項
177	通過在庫区分	0 0	無指定	B M S のみ使用。
		0 1	T C	
		0 2	預り D C	
		0 3	買取 D C	
178	納品区分	0 0	無指定	未使用
		0 1	総量納品	
		0 2	店別納品	
		0 3	直接納品なし	
179	センター納品詳細指示	0 1	オリコン納品有り	未使用
		0 2	オリコン納品無し	
		0 3	ソーター使用	
		0 4	ソーター未使用	
		0 5	その他	
180	商品移動区分	0 1	商品移動有り	B M S のみ使用。
		0 2	商品移動無し	
181	P B 区分	0 1	P B 商品	未使用
		0 2	P B 商品以外	
182	配送温度区分	0 1	常温	未使用
		0 2	チルド	
		0 3	冷蔵	
		0 4	冷凍	
		0 5	超冷凍	
183	酒区分	0 1	酒	未使用
		0 2	酒以外	
184	処理種別	0 1	発注仕入	伝票区分 N N (小売独自コード) を利用。既存の伝票区分コードを使用する 2 3 仕入伝票 2 5 経費仕入伝票 3 3 返品伝票 3 5 経費返品伝票 4 1 値引伝票 4 2 リベート 6 1 支払 6 2 相殺
		0 2	返品	
		0 3	移動	
		0 4	値引	
		0 5	委託	
		0 6	受領訂正	
		N N	その他、小売独自コード	
185	配送料免除区分	0 1	負担有	
		0 2	負担無	
186	伝票レス区分	0 1	伝票レス	未使用
		0 2	伝票あり	

メッセージ項目の解説 1. メッセージ項目およびコードリスト一覧 (2)コードリスト一覧

メッセージ 項目番号	項目名	コード	意味	特記事項
187	返品・値引理由コード	1 0 0	受領後の訂正	BMS／JCA共に使用 成城石井独自コードを利用 0 0 1 商品ラベル不良 0 0 2 商品形状不良 0 0 3 本部指示 0 0 4 試食販売使用 0 0 5 その他
188	訂正区分	0 0	訂正なし	未使用
		0 1	商品違い(取引先責)	
		0 2	価格違い(取引先責)	
		0 3	誤仕分け(取引先責)	
		0 4	汚破損(取引先責)	
		0 5	遅納品(取引先責)	
		0 6	鮮度基準外(取引先責)	
		0 7	数量不足(取引先責)	
		0 8	数量過多(取引先責)	
		0 9	その他(小売責)	
189	請求区分	0 1	今回請求	空白
		0 2	前回繰越請求	
190	未払買掛区分	0 1	買掛(商品代金)	未使用
		0 2	未払い金(商品以外の代金)	
191	照合結果	0 0	無指定	BMS／JCA共に使用
		0 1	請求照合分支払	
		0 2	請求のない返品・値引・相殺	
		0 3	再調査請う	
		0 4	計上払対象	
192	支払内容	1 0 0 1	仕入明細	BMS／JCA共に使用
		1 0 0 2	返品明細	
		1 0 0 3	移動明細	
		1 0 0 4	値引明細	
		1 0 0 5	委託明細	
		1 0 0 6	受領訂正明細	
		2 0 0 0	相殺明細(代表コード)	
		3 0 0 1	相殺前支払額	
		3 0 0 2	相殺合計	
		3 0 0 3	支払額	
193	支払内容(個別)	0 0 9 0	8%消費税額	成城石井独自コード 2019/10/1軽減税率対応時追加。 メッセージ項目番号192 支払内容=3 0 0 1のとき、支払内容(個別)には左 記をセットします。該当なしの場合セットしません。
		0 0 9 1	8%相殺前支払額	
		0 0 9 2	1 0 %消費税額	
		0 0 9 3	1 0 %相殺前支払額	
196	支払方法区分	0 1	手形	未使用
		0 2	銀行振込	
197	欠品区分	0 0	欠品なし	BMS／JCA共に使用
		1 1	マスターメンテミス(小売責)	
		1 2	発注ミス(小売責)	
		2 1	納入者品切(取引先責)	
		2 2	メーカー品切(取引先責)	
201	税区分	0 0	無指定	未使用
		0 1	原価価内税	
		0 2	原価外税売価内税	
		0 3	非課税	
		0 4	不課税	
		0 5	原価外税売価外税	

8. 業務パターン別対応表

直接納品先、最終納品先、計上部署の業務パターン別セット方法は以下のとおりとなります。

	直接納品先 コード	最終納品先コード	計上部署コード
TC総量	物流センターコード	物流センターコード	物流センターコード
TC店別	物流センターコード	店舗コード	店舗コード
DC入荷	物流センターコード	物流センターコード	物流センターコード
店舗直納	店舗コード	店舗コード	店舗コード

添付資料『チェーンストア統一伝票ターナラウンドⅡ型』

ヘッダ1

ヘッダ2

ボディ

テイル

A

B

C

D

チェーンストア統一伝票(ターナラウンド用 2型)

仕入伝票

訂正区分

実納品日

有

無

①社名

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

社・店コード

XXXXX

分類コード

XXX

伝票区分

XX

伝票番号

9999999999

取引先コード

999999

⑨

取引先名

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

発注日⑩

999999

納品日⑪

999999

便⑫

9

品名・規格	商品コード	色/入数	サイズ/ケース	単位	数量	行	訂正後数量	引合/区分	原単価	原価金額	売単価	備考(売価金額)		
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	ZZZ9	ZZZZ9		ZZZZ99	1			ZZZ	ZZZ99	ZZZ	ZZZZZZ9		
①	②	③	④		⑤	2			⑥	⑦	⑧	⑨		
						3								
						4								
						5								
						6								
						7								
						8								
						9								
F	H	L			①					②		③		
G	I	J	K		ZZZZ99				原価金額合計	ZZZZZZZZ9	売価金額合計	ZZZZZZZZ9		
					訂正後原価合計金額					訂正後売価合計金額				

設定項目内容

ヘッダ1	入力項目無し									
ヘッダ2	①	発注企業名	⑥	伝票区分	⑫	便区分	=	1	1便と印字する	
	②	発注店舗名	⑦	発注伝票番号				2	2便と印字する	
	③	発注店舗コード	⑧	取引先コード				3	3便と印字する	
	④	部門コード	⑨	取引先名				以外	印字せず	
	⑤	特価区分 (定番は1)	⑩	発注日 YY/MM/DD						
			⑪	納品日 YY/MM/DD						
ボディ	①	商品名	⑦	原価金額 (小数点切捨)						
	②	商品コード (GTINコード)	⑧	売単価						
	③	入数	⑨	売価金額 (小数点切捨)						
	④	発注単位数	⑩	その他						
	⑤	数量		商品名は上段に印字し棚番を下段に印字する						
	⑥	原単価		売価単価及び売価金額がZEROの場合は伝票上スペースとする						
テイル	①	数量合計								
	②	原価金額合計								
	③	売価金額合計								